

KRYTEX®

طلاءات حماية مبتكرة
ومنتجات العناية بالسيارات

من حافة
الكون



KRYTEX — تقنيات من حافة الكون.

بالنسبة لنا، إنها فلسفة: أن نفكر بجراًة، ونرى ما وراء المألوف، ونحوّل الأفكار إلى منتجات تعيد تعريف حماية السيارات والعناية بها.

خلف كل تركيبة أبحاث واختبارات، وقلب فريقنا وروحه. نجمع أشخاصاً شغوفين بعملهم لنبتكر تقنيات نستمتع باستخدامها ونتأج نفخر بها.

KRYTEX

Bulat KILOV

مؤسس KRYTEX

A stylized, handwritten signature in white ink, likely belonging to Bulat Kilov, is positioned below his name and title. The signature is fluid and cursive, with a prominent loop at the end.



KRYTEX® MEGA GLASS

طلاء زجاج طارد للماء



مضاد للمطر والأوساخ والجليد



يقلل التلصّب بنسبة تصل إلى 60%



يقلل الاتساخ ويسهّل التنظيف بشكل ملحوظ



يقلل استهلاك سائل غسل الزجاج الأمامي بما يصل إلى 10 مرات



يطيل عمر ماسحات الزجاج بما يصل إلى 5 مرات



يحسّن الرؤية أثناء القيادة في الطقس السيئ



يطيل عمر الزجاج

50 ml



المواصفات

سمائة الطبقة الواحدة

10–15 nm

نفاذية الضوء

99.9%

زاوية تلامس الماء

118.5°

تأثير التنظيف الذاتي
(انزلاق قطرات الماء)

من 60 km/h فأكثر

مقاومة الأحماض والقويات

pH 1–14

مقاومة المذيبات

مذيبات الأليفاتية وعطرية

مقاومة الأشعة فوق البنفسجية

10–400 nm

مدة الحماية

6–9 أشهر

الاستهلاك

1–2 ml/m²

KRYTEX®

7H+

زجاج سائل لطلاء السيارة



يحافظ على اللون الطبيعي للطلاء



يقلل اتساع الطلاء ويسهل تنظيفه



يقلل خطر تلف الطلاء في مغاسل السيارات التي تستخدم مواد كيميائية رديئة وعمالة غير مؤهلة



يعزز لمعان الطلاء وعمقه وغنى لونه



50 ml

المواصفات

40–80 nm

سمائة الطبقة الواحدة

115°

زاوية تلامس الماء

3.5 / 90 وحدة
(الطلاء: 87 وحدة)

الصلابة (Mohs / Shore)

pH 3–14

مقاومة الأحماض والقلويات

أليفاتية وعطرية

مقاومة المذيبات

10–400 nm

مقاومة الأشعة فوق البنفسجية

حتى 30 غسلة /
حتى 15,000 km
حتى 6 أشهر

مدة الحماية

1–2 ml/m²

الاستهلاك

KRYTEX® 9H+

طلاء سيراميك
لحماية طلاء السيارة



يقوي الطبقة العليا من الطلاء بنسبة 3-15%



يطيل عمر الطبقة الطاردة للماء حتى 2x



يقلل احتمال تقشر الطلاء



يقلل خطر تكوّن التآكل وانتشاره



يقلل خطر تلف الطلاء في مغاسل السيارات التي
تستخدم مواد كيميائية رديئة وعمالة غير مؤهلة



يعزز لمعان الطلاء وعمقه وغنى لونه



المواصفات

سمائة الطبقة الواحدة

40-80 nm

زاوية تلامس الماء

78°

الصلابة (Mohs / Shore)

3.5 / 93 وحدة

مقاومة الأحماض والقلويات

pH 1-12

مقاومة المذيبات

مذيبات أليفاتية وعطرية

مقاومة الأشعة فوق البنفسجية

10-400 nm

مدة الحماية

12-18 شهرًا

مع طبقة نهائية

الاستهلاك

1-2 ml/m²

KRYTEX®

PPF & VINYL

طلاء لحماية جميع أنواع الأفلام



مثالي لحماية أفلام الفينيل والبولي يوريثان المطفية واللامعة، وكذلك جميع أنواع الطلاء



يقلل بشكل ملحوظ التصاق الأوساخ بالسطح المحمي



يُغني اللون مع تعزيز طفيف للمعان



يقلل خطر الحروق الكيميائية (فضلات الطيور، براعم الحور، القلويات)



يسهل تنظيف السطح وتجفيفه



يحمي من التأثيرات السلبية للأشعة فوق البنفسجية



يحمي من الأضرار الميكانيكية الخفيفة (التجفيف بالمناشف في مغسلة السيارات)



فعالية 100% عند التطبيق بطبقتين



50 ml

المواصفات

60–80 nm

سماعة الطبقة

119°

زاوية تلامس الماء

pH 1–14

مقاومة الأحماض والقلويات

البهاشية،
عطرية

مقاومة المذيبات

10–400 nm

مقاومة الأشعة فوق البنفسجية

6–8 أشهر

مدة الحماية

1–2 ml/m²

الاستهلاك

KRYTEX® MEGA 8

طلاء مركب
لحماية طلاء السيارة



يحمي الطلاء من البهتان ويحافظ على لونه الطبيعي



يقلل اتساخ الطلاء ويسهل تنظيفه



يقلل احتمال تقشّر الطلاء



يقلل خطر تكوّن التآكل وانتشاره



يقلل خطر تلف الطلاء في مغاسل السيارات التي تستخدم مواد كيميائية رديئة وعمالة غير مؤهلة



يعزز لمعان الطلاء وعمقه وغنى لونه



50 ml

المواصفات

سمائة الطبقة الواحدة

60–80 nm

زاوية تلامس الماء

118°

الصلابة (Mohs / Shore)

3.5 / 92–93 وحدة

مقاومة الأحماض والقلويات

pH 1–14

مقاومة المذيبات

مذيبات أليفاتية وعطرية

مقاومة الأشعة فوق البنفسجية

10–400 nm

مدة الحماية

حتى 65 غسلة /

25,000 km / 12 شهرا

الاستهلاك

1–2 ml/m²

KRYTEX® MEGA 10

طلاء تيتانيوم
لحماية طلاء السيارة

مناسب لجميع أنواع الطلاء اللامع.



يحتوي على أكسيد التيتانيوم لحماية الطلاء من
البهتان وتغيّر اللون بفعل الأشعة فوق البنفسجية.



يقوّي الطلاء ويسوّي سطحه، ما يقلل خطر التقشّر
والخدوش أثناء القيادة في المدن.



يحمي الطلاء من المواد الكيميائية البيئية القاسية.



يعزز لمعان الطلاء وغنى لونه.



50 ml

المواصفات

سماكة الطبقة

60–80 nm

زاوية تلامس الماء

82°

مقاومة الأحماض والقلويات

pH 1–14

مقاومة المذيبات

مذيبات الكأنيّة وعطرية

مقاومة درجات الحرارة

من -80 °C إلى +80 °C

مدة الحماية

24 شهراً / 96 غسلة

الاستهلاك

1–2 ml/m²

KRYTEX[®]

MEGA LEATHER

طلاء عضوي لحماية الجلد



يمنع انتقال الألوان من الملابس الملونة



يحمي الجلد من التشقق



يسهل تنظيف السطح



يحافظ على المظهر الأصلي للجلد
لفترة أطول



50 ml

المواصفات

سمائة الطيقة الواحدة

80–120 nm

زاوية تلامس الماء

103°

مدة الحماية

حتى 6 أشهر

الاستهلاك

3–5 ml/m²

KRYTEX®

MEGA RIMS

طلاء سيراميك لحماية الجنوط



يقلل اتساخ الجنوط ويسهل تنظيفها



يقلل التصاق الجليد بالسطح الداخلي للجنوط



يسهل إزالة غبار الفرامل



يقلل خطر تكوّن التآكل وانتشاره



يقلل خطر تلف الجنوط في مغاسل السيارات التي تستخدم مواد كيميائية رديئة وعمالة غير مؤهلة



يعزز لمعان الجنوط المطلية وعمقها وغنى لونها



50 ml

المواصفات

سمائة الطبقة الواحدة

80-90 nm

زاوية تلامس الماء

118.5°

مقاومة الأحماض والقلويات

pH 1-14

مقاومة المذيبات

مذيبات الأليفاتية وعطرية

مقاومة درجات الحرارة

من 40- إلى +320 °C

مدة الحماية

حتى 12 شهرًا

الاستهلاك

2-4 ml/m²

KRYTEX® MEGA PLASTIC



يحمي البلاستيك من الأشعة فوق البنفسجية.



يطرد الأوساخ والماء.



يعزز غنى لون البلاستيك.



يحافظ على اللون الطبيعي.



المواصفات

سمائة الطبقة

40–50 nm

زاوية تلامس الماء

103°

مقاومة الأحماض والقلويات

pH 4–9

مقاومة المذيبات

مذيبات ألكانية وعطرية

مقاومة درجات الحرارة

من 80– إلى 80 °C+

مدة الحماية

3 أشهر / حتى 10 غسلات

KRYTEX®

MEGA TEX

طلاء عضوي لحماية الأقمشة



يوفر تأثيرًا فائق الطرد للماء وطارداً للزيوت



يمنع الاتساخ



يسهل التنظيف



لا يترك أي بقايا



يحمي من البهتان



له تأثير مضاد للبكتيريا



آمن لمعالجة الأسطح الجلدية



المواصفات

زاوية تلامس الماء

156°

مدة الحماية

حتى 3-4 أشهر

الاستهلاك

50 ml/m²

KRYTEX®

MEGA QUARTZ

طلاء كوارتز سريع طارد للماء
لطلاء السيارة

تمنح تركيبته المطوّرة خصيصًا متانة استثنائية وحماية موثوقة،
متفوّقة على منتجات البوليمر والشمع التقليدية.

يقاوم هذا الطلاء القائم على الكوارتز المنظفات القوية، ويمنع
تأثيرًا واضحًا في طرد الماء يساعد على منع تراكم الرطوبة. ويمنح
طلاء السيارة لمعانًا غنيًا وعميقًا، فيما تساعد الطبقة الواقية على
الحماية من الخدوش الدقيقة.

كما يساعد على إزالة بعض بقايا القار وآثار كيماويات الطرق، لتبدو
السيارة نظيفة ومُعَتنى بها.

عبوة 500 ml



KRYTEX®

MEGA QUICK

طلاء بوليمري سريع لطلاء السيارة

تمنح بوليمراته طلاء السيارة لمعانًا ثابتًا بمظهر مبلل ونعومة استثنائية. بعد التطبيق، تتكوّن على السطح طبقة طاردة للماء ومضادة للكهرباء الساكنة تقلل تراكم الغبار والأوساخ. وللحصول على أطول مدة حماية، يُنصح بإزالة الشحوم عن الهيكل قبل التطبيق.

- مدة الحماية حتى شهر واحد / 5 غسلات
- يمنح الطلاء لمعانًا استثنائيًا
- يحافظ على اللون الأصلي الزاهي والغني
- خصائص طاردة للأوساخ والماء
- يحمي من الأشعة فوق البنفسجية
- سهل الاستخدام

عبوة 500 ml



KRYTEX®

OPTIC

منظف فائق لزجاج السيارات

يُطبَّق يدويًا دون ماكينة تلميع. يهَيِّئ الزجاج للمعالجات اللاحقة، بما فيها الطلاءات الطاردة للماء والتلميع.

- يزيل الترسبات المعدنية (الكلس) بفعالية
- يلمّع سطح الزجاج ويعزز نعومته
- تركيبة ذات pH متعادل
- يتميز برائحة لطيفة

عبوة 500 ml



KRYTEX®

DEGREASER

مزيل شحوم ومنشط للأسطح

يُستخدم قبل تطبيق الطلاءات الواقية أو البرايمر، ولتنظيف مختلف المكونات. يتبخر بسرعة دون أن يترك بقايا أو خطوطًا.

- يعزز الالتصاق
- مناسب للطلاء والزجاج والكروم والمعادن والبلاستيك وغيرها من الأسطح
- رائحة لطيفة
- تركيبة KRYTEX® المائية الكحولية الخاصة
- قابل للتحلل الحيوي 100%

عبوة 500 ml



KRYTEX®

للمحترفين

PPF SOAP

صابون تركيب
مرکز

لتركيب أفلام الحماية من البولي يوريثان وأفلام
تظليل النوافذ والأفلام المعمارية. يكون طبقة
انزلاقية تتيح التحكم في وضع الفيلم على
مختلف الأسطح.

- تركيبة ذات pH متعادل
- يُخفّف بالماء بنسبة 1:200-1:600

عبوة 500 ml



PPF GEL

جل تركيب
لأفلام الحماية

يُتيح تحريك الفيلم وضبط موضعه بسلاسة دون
أن يلتصق، حتى على الأشكال المعقدة. ويعزز
التصاق الطبقة اللاصقة.

- جاهز للاستخدام — لا يحتاج إلى تخفيف
- يُثبت على الأسطح العمودية مع تغطية كاملة
- لا حاجة إلى ماء الصابون أو الكحول
- عديم اللون والرائحة
- غير قابل للاحتراق أو الاشتعال
- تُزال بقاياه بسهولة بالماء
- يُستخدم مع البخاخات الاحترازية فقط

عبوة 500 ml

KRYTEX®



MEGA PPF CLEAN

فيلم أساسي لحماية الطلاء بتأثير تغميق معزز
190 µm

MEGA PPF ULTRA

فيلم أساسي لحماية الطلاء بلمعان معزز
210 µm

MEGA PPF PRO

فيلم احترافي عالي اللامعان لحماية الطلاء
215 µm

MEGA PPF MATTE

فيلم حماية الطلاء بلمسة ساتان
195 µm



اتصل بنا

من تطوير KRYTEX في أوروبا.
صنّع في الصين.

العنوان

Guangzhou Krytex Daily Chemical
Technology Co., Ltd.
Building 9, No. 1, Xianke 1st Road,
Huadong Town, Huadu District,
Guangzhou City, China



الموقع

www.krytex.world



Taplink

KRYTEXWORLD



معرّف WeChat

KRYTEX.WORLD