

KRYTEX[®]

革新的な保護コーティングと
カーケア製品

宇宙の
果てから





KRYTEX®

KRYTEX — 宇宙の果てから 生まれたテクノロジー。

これは私たちの哲学です。大胆に考え、見慣れたものの先を見据え、アイデアを自動車の保護とケアの常識を塗り替える製品へと変えていくこと。

すべての処方の中には、研究と試験、そしてチーム全員の情熱があります。仕事に情熱を注ぐ人々が集まり、自分たちが心から使いたいと思えるテクノロジーと、誇れる成果を生み出しています。

Bulat KILOV

KRYTEX創業者





KRYTEX[®] MEGA GLASS

ガラス用撥水コーティング



雨・汚れ・氷の付着を防止



曇りを最大60%低減



汚れを抑え、清掃を大幅に容易に



ウォッシャー液の使用量を最大10分の1に



ワイパーの寿命を最大5倍に延長



悪天候時の走行中の視界を改善



ガラスの寿命を延長



50 ml

製品仕様

1層あたりの膜厚
10-15 nm

光透過率
99.9%

水接触角
118.5°

セルフクリーニング効果
(水滴が自然に流れ落ちる)
60 km/hから

耐酸・耐アルカリ性
pH 1-14

耐溶剤性
脂肪族・芳香族溶剤

耐UV性
10-400 nm

耐久期間
6-9か月

使用量
1-2 ml/m²

KRYTEX®

7H+

塗装用液体ガラスコーティング



塗装本来の色を保持



塗装面の汚れを抑え、清掃を容易に



質の低い薬剤や未熟なスタッフによる
洗車での塗装ダメージのリスクを低減



塗装のツヤ、深み、色の鮮やかさを向
上



50 ml

製品仕様

1層あたりの膜厚 40-80 nm

水接触角 115°

硬度（モース/ショア） 3.5 / 90
(純正塗装は87)

耐酸・耐アルカリ性 pH 3-14

耐溶剤性 脂肪族・芳香族

耐UV性 10-400 nm

耐久期間 洗車30回まで /
15,000 kmまで /
最長6か月

使用量 1-2 ml/m²

KRYTEX[®]

9H+

塗装用セラミック
保護コーティング



塗装の最上層を3-15%強化



撥水層の寿命を最大2倍に延長



飛び石傷の発生を抑制



腐食の発生と進行のリスクを低減



質の低い薬剤や未熟なスタッフによる洗車
での塗装ダメージのリスクを低減



塗装のツヤ、深み、色の鮮やかさを向上



30 ml

製品仕様

1層あたりの膜厚
40-80 nm

水接触角
78°

硬度（モース／ショア）
3.5 / 93

耐酸・耐アルカリ性
pH 1-12

耐溶剤性
脂肪族・芳香族溶剤

耐UV性
10-400 nm

耐久期間
12-18か月
(トップコート併用時)

使用量
1-2 ml/m²

KRYTEX[®]

PPF & VINYL

あらゆるフィルム用の保護コーティング



マット・グロスのビニールフィルムやポリウレタンフィルム、あらゆる塗装の保護に最適



保護面への汚れの付着を大幅に低減



色合いを豊かにし、ツヤをわずかに向上



化学的なシミのリスクを低減（鳥のフン、ポプラの芽、アルカリ）



表面の清掃と乾燥を容易に



紫外線の悪影響から保護



軽い物理的ダメージから保護（洗車時の拭き上げ）



2層施工で効果100%

50 ml



製品仕様

膜厚 60-80 nm

水接触角 119°

耐酸・耐アルカリ性 pH 1-14

耐溶剤性 脂肪族、芳香族

耐UV性 10-400 nm

耐久期間 6-8か月

使用量 1-2 ml/m²

KRYTEX[®] MEGA 8

塗装用コンポジット
保護コーティング



塗装の色あせを防ぎ、本来の色を保持



塗装面の汚れを抑え、清掃を容易に



飛び石傷の発生を抑制



腐食の発生と進行のリスクを低減



質の低い薬剤や未熟なスタッフによる洗車での塗装ダメージのリスクを低減



塗装のツヤ、深み、色の鮮やかさを向上



50 ml

製品仕様

1層あたりの膜厚
60-80 nm

水接触角
118°

硬度（モース／ショア）
3.5 / 92-93

耐酸・耐アルカリ性
pH 1-14

耐溶剤性
脂肪族・芳香族溶剤

耐UV性
10-400 nm

耐久期間
**最大 洗車65回 /
25,000 km / 12か月**

使用量
1-2 ml/m²

KRYTEX[®]

MEGA 10

塗装用チタン
保護コーティング

あらゆる光沢塗装に対応。



酸化チタンを配合し、紫外線による塗装の色あせや変色を防ぎます。



塗装を強化・平滑化し、市街地走行での飛び石や擦り傷のリスクを低減します。



過酷な環境中の化学物質から塗装を保護します。



塗装のツヤと色の鮮やかさを向上させます。



50 ml

製品仕様

膜厚
60-80 nm

水接触角
82°

耐酸・耐アルカリ性
pH 1-14

耐溶剤性
アルカン・芳香族溶剤

耐温度性
-80~+80 ° C

耐久期間
24か月 / 洗車96回

使用量
1-2 ml/m²

KRYTEX[®]

MEGA LEATHER

レザー用オーガニック保護コーティング



色の濃い衣類からの色移りを防止



レザーのひび割れを防止



表面の清掃を容易に



レザー本来の外観を長く維持



50 ml

製品仕様

1層あたりの膜厚
80-120 nm

水接触角
103°

耐久期間
最長6か月

使用量
3-5 ml/m²

KRYTEX[®]

MEGA RIMS

ホイール用セラミック保護コーティング



ホイールの汚れを抑え、清掃を簡単に



ホイール内側への氷の付着を低減



ブレーキダストを落としやすく



腐食の発生と進行のリスクを低減



質の低い薬剤や未熟なスタッフによる
洗車でのホイールダメージのリスクを低減



塗装ホイールのツヤ、深み、色の鮮やかさを向上



50 ml

製品仕様

1層あたりの膜厚
80-90 nm

水接触角
118.5°

耐酸・耐アルカリ性
pH 1-14

耐溶剤性
脂肪族・芳香族溶剤

耐温度性
-40~+320 ° C

耐久期間
最長12か月

使用量
2-4 ml/m²

KRYTEX[®]

MEGA PLASTIC



樹脂パーツを紫外線から保護。



汚れと水をはじきます。



樹脂の色の鮮やかさを向上。



本来の色を保持。



50 ml

製品仕様

膜厚

40-50 nm

水接触角

103°

耐酸・耐アルカリ性

pH 4-9

耐溶剤性

アルカン・芳香族溶剤

耐温度性

-80~+80 ° C

耐久期間

3か月 / 洗車10回まで

KRYTEX[®]

MEGA TEX

ファブリック用オーガニック保護コーティング



超撥水・撥油効果



汚れを防止



清掃を容易に



残留物なし



色あせを防止



抗菌効果



レザー表面にも安全に使用可能



50 ml

製品仕様

水接触角

156°

耐久期間

最長3-4か月

使用量

50 ml/m²

KRYTEX[®]

MEGA QUARTZ

塗装用速効コーツ 撥水コーティング

独自に開発された処方により、優れた耐久性と確かな保護性能を発揮し、一般的なポリマー系・ワックス系製品を上回ります。

コーツベースのコーティングは強力な洗剤にも耐え、はっきりとした撥水効果で水分の滞留を防ぎます。塗装に豊かで深いツヤを与え、保護膜が細かな擦り傷から守ります。

ピッチ・タールの残りや道路の化学物質の跡の一部も除去し、車をきれいで手入れの行き届いた状態に保ちます。

500 mlボトル



KRYTEX[®]

MEGA QUICK

塗装用速効ポリマー コーティング

ポリマーが塗装に持続性のあるウェットな輝きと優れた滑らかさを与えます。施工後、表面に撥水性と帯電防止性を持つ膜が形成され、ホコリや汚れの付着を抑えます。効果を最大限長持ちさせるには、施工前にボディを脱脂してください。

- 耐久期間：最長1か月 / 洗車5回
- 塗装に際立つ輝きを付与
- 本来の鮮やかで深みのある色を維持
- 防汚性と撥水性
- 紫外線から保護
- 簡単に使用可能

500 mlボトル



KRYTEX®

OPTIC

自動車ガラス用 ウルトラクリーナー

ポリッシャー不要の手作業で使用。撥水コーティングや
研磨など、次の処理に向けてガラスを下地処理します。

- ミネラル汚れ（水垢）を効果的に除去
- ガラス表面を磨き、滑らかさを向上
- pH中性処方
- 心地よい香り

500 mlボトル



KRYTEX®

DEGREASER

表面脱脂剤 & アクティベーター

保護コーティングやプライマーの施工前、各種部品の清掃に使用します。残留物や拭きスジを残さず、すばやく揮発します。

- 密着性を向上
- 塗装、ガラス、クローム、金属、樹脂などさまざまな表面に対応
- 心地よい香り
- KRYTEX®独自の含水アルコール処方
- 100%生分解性

500 mlボトル



KRYTEX®

プロフェッショナル向け

PPF SOAP

濃縮タイプ
施工用ソープ

ポリウレタン保護フィルム、カーフィルム、建築用フィルムの施工に。潤滑層を形成し、さまざまな表面でフィルムを思いどおりに位置決めできます。

- pH中性処方
- 水で1:200-1:600に希釈

500 mlボトル



PPF GEL

保護フィルム用
施工ジェル

複雑な形状でも、フィルムが貼り付かずスムーズに位置を調整できます。粘着剤の密着を高めめます。

- そのまま使用可能 — 希釈不要
- 垂直面でも垂れず、全体をしっかりカバー
- 石けん水やアルコールは不要
- 無色・無臭
- 不燃性・非引火性
- 残留物は水で簡単に洗い流せます
- 必ずプロ用スプレーボトルで使用してください

500 mlボトル



KRYTEX®

KRYTEX®
INNOVATIVE TECHNOLOGIES

MEGA PPF
High-quality premium protection film
with hydrophobic layer



High-quality premium materials



Self-healing of scratches



Hydrophobic protective layer
KRYTEX PPF & VINYL PRO



Extreme strength and elasticity



Exceptional film brightness and shine, optical transparency

MEGA PPF CLEAN

ダークニング効果を強化したベーシックなペイントプロテクションフィルム

190 μm

MEGA PPF ULTRA

ツヤを強化したベーシックなペイントプロテクションフィルム

210 μm

MEGA PPF PRO

プロ仕様の高光沢ペイントプロテクションフィルム

215 μm

MEGA PPF MATTE

サテン仕上げのペイントプロテクションフィルム

195 μm



連絡先

KRYTEXが欧州で開発。
中国で製造。

住所

Guangzhou Krytex Daily Chemical
Technology Co., Ltd.
Building 9, No. 1, Xianke 1st Road,
Huadong Town, Huadu District,
Guangzhou City, China



ウェブサイト

www.krytex.world



Taplink

KRYTEXWORLD



WeChat ID

KRYTEX.WORLD