



KRYTEX[®]

innovativa skyddande coatingar
och bilvårdsprodukter

FRÅN UNIVERSUMS
UTKANT



KRYTEX[®]

KRYTEX — teknologier från universums utkant.

För oss är detta en filosofi: att tänka djärvt, se bortom det invanda och förvandla idéer till produkter som omdefinierar bilskydd och bilvård.

Bakom varje formel finns forskning, tester och hela vårt teams hjärta och själ. Vi samlar människor som brinner för sitt arbete för att skapa teknologier vi själva älskar att använda och resultat vi kan vara stolta över.

Bulat KILOV

Grundare av KRYTEX





KRYTEX[®]

MEGA GLASS

Vattenavvisande coating för glas



Mot regn, smuts och is



Minskar imma med upp till 60 %



Minskar nedsmutsning och underlättar rengöringen avsevärt



Minskar åtgången av spolarvätska upp till 10 gånger



Förlänger torkarbladens livslängd upp till 5 gånger



Förbättrar sikten vid körning i dåligt väder



Förlänger rutornas livslängd

50 ml



SPECIFIKATIONER

Tjocklek per lager
10–15 nm

Ljustransmission
99.9%

Kontaktvinkel
118.5°

Självrengörande effekt
(vattendroppar rullar av)
Från 60 km/h

Syra- och alkalibeständighet
pH 1–14

Tål lösningsmedel
Alifatiska och aromatiska

UV-beständighet
10–400 nm

Hållbarhet
6–9 månader

Åtgång
1–2 ml/m²

KRYTEX[®]

7H+

Flytande glas för lack



Bevarar lackens naturliga färg



Minskar nedsmutsning av lacken och underlättar rengöringen



Minskar risken för lackskador i biltvättar med undermåliga kemikalier och utbildad personal



Förstärker lackens glans, djup och färgmättnad



Liquid glass
for paintwork

50 ml

SPECIFIKATIONER

Tjocklek per lager 40–80 nm

Kontaktvinkel 115°

Hårdhet (Mohs / Shore) 3,5 / 90 enheter
(lack 87 enheter)

Syra- och alkalibeständighet pH 3–14

Tål lösningsmedel Alifatiska och aromatiska

UV-beständighet 10–400 nm

Hållbarhet upp till 30 tvättar /
upp till 15 000 km /
upp till 6 månader

Åtgång 1–2 ml/m²

KRYTEX[®]

9H+

Keramisk skyddande
coating för lack



Stärker lackens översta skikt med
3–15 %



Förlänger det vattenavvisande skiktets
livslängd upp till 2x



Minskar risken för stenskott



Minskar risken för att korrosion uppstår
och sprider sig



Minskar risken för lackskador i biltvättar
med undermåliga kemikalier och
outbildad personal



Förstärker lackens glans, djup och
färgmättnad



SPECIFIKATIONER

Tjocklek per lager
40–80 nm

Kontaktvinkel
78°

Hårdhet (Mohs / Shore)
3,5 / 93 enheter

Syra- och alkalibeständighet
pH 1–12

Tål lösningsmedel
Alifatiska och aromatiska

UV-beständighet
10–400 nm

Hållbarhet
**12–18 månader
med toppskikt**

Åtgång
1–2 ml/m²

KRYTEX®

PPF & VINYL

Skyddande coating för alla folietyper



Idealisk för att skydda matta och blanka vinyl- och polyuretanfolier samt alla typer av lack



Minskar avsevärt smutsens vidhäftning på den skyddade ytan



Fördjupar färgen och förstärker glansen något



Minskar risken för kemiska frätskador (fågelspillning, poppelknoppar, alkali)



Underlättar rengöring och torkning av ytan



Skyddar mot UV-strålningens skadliga effekter



Skyddar mot lätta mekaniska skador (avtorkning i biltvätten)



100 % effekt vid applicering i 2 lager

50 ml



SPECIFIKATIONER

Skiktjocklek **60–80 nm**

Kontaktvinkel **119°**

Syra- och alkalibeständighet **pH 1–14**

Tål lösningsmedel **Alifatiska, aromatiska**

UV-beständighet **10–400 nm**

Hållbarhet **6–8 månader**

Åtgång **1–2 ml/m²**

KRYTEX[®]

MEGA 8

Skyddande komposit-coating för lack



Skyddar lacken mot blekning och bevarar dess naturliga färg



Minskar nedsmutsning av lacken och underlättar rengöringen



Minskar risken för stenskott



Minskar risken för att korrosion uppstår och sprider sig



Minskar risken för lackskador i biltvättar med undermåliga kemikalier och utbildad personal



Förstärker lackens glans, djup och färgmättnad



50 ml

SPECIFIKATIONER

Tjocklek per lager
60–80 nm

Kontaktvinkel
118°

Hårdhet (Mohs / Shore)
3,5 / 92–93 enheter

Syra- och alkalibeständighet
pH 1–14

Tål lösningsmedel
Alifatiska och aromatiska

UV-beständighet
10–400 nm

Hållbarhet
**Upp till 65 tvättar /
25 000 km / 12 månader**

Åtgång
1–2 ml/m²

KRYTEX[®]

MEGA 10

Skyddande titancoating
för lack

Passar alla typer av blank lack.



Innehåller titanoxid som skyddar lacken mot blekning och missfärgning orsakad av UV-strålning.



Stärker och jämnar ut lacken och minskar risken för stenscott och repor vid stadskörning.



Skyddar lacken mot aggressiva kemikalier i omgivningen.



Förstärker lackens glans och färgmättnad.



50 ml

SPECIFIKATIONER

Skiktjocklek
60–80 nm

Kontaktvinkel
82°

Syra- och alkalibeständighet
pH 1–14

Tål lösningsmedel
Alkaner och aromatiska lösningsmedel

Temperaturbeständighet
–80 till +80 °C

Hållbarhet
24 månader / 96 tvättar

Åtgång
1–2 ml/m²

KRYTEX[®]

MEGA LEATHER

Organisk skyddande coating för läder



Förhindrar färgöverföring från
färgade kläder



Skyddar lädret mot
sprickbildning



Underlättar rengöring av ytan



Bevarar lädrets ursprungliga
utseende längre



50 ml

SPECIFIKATIONER

Tjocklek per lager
80–120 nm

Kontaktvinkel
103°

Hållbarhet
Upp till 6 månader

Atgång
3–5 ml/m²

KRYTEX[®]

MEGA RIMS

Keramisk skyddande coating för fälgar



Minskar smuts på fälgarna och underlättar rengöringen



Minskar isbildning på fälgarnas insida



Gör bromsdamm lättare att få bort



Minskar risken för att korrosion uppstår och sprider sig



Minskar risken för fälgskador i biltvättar med undermåliga kemikalier och utbildad personal



Förstärker glans, djup och färgmättnad på lackerade fälgar



50 ml

SPECIFIKATIONER

Tjocklek per lager
80–90 nm

Kontaktvinkel
118.5°

Syra- och alkalibeständighet
pH 1–14

Tål lösningsmedel
Alifatiska och aromatiska

Temperaturbeständighet
–40 till +320 °C

Hållbarhet
Upp till 12 månader

Atgång
2–4 ml/m²

KRYTEX[®]

MEGA PLASTIC



Skyddar plast mot
UV-strålning.



Avvisar smuts och
vatten.



Förstärker plastens
färgmättnad.



Bevarar den naturliga
färgen.



50 ml

SPECIFIKATIONER

Skiktjocklek
40–50 nm

Kontaktvinkel
103°

Syra- och alkalibeständighet
pH 4–9

Tål lösningsmedel
Alkaner och aromatiska lösningsmedel

Temperaturbeständighet
–80 till +80 °C

Hållbarhet
3 månader / upp till 10 tvättar

KRYTEX[®]

MEGA TEX

Organisk skyddande coating för textilier



Ger en superhydrofob och oleofob effekt



Förhindrar nedsmutsning



Underlättar rengöringen



Lämnar inga rester



Skyddar mot blekning



Verkar antibakteriellt



Säker för behandling av läderytor



50 ml

SPECIFIKATIONER

Kontaktvinkel

156°

Hållbarhet

Upp till 3–4 månader

Åtgång

50 ml/m²

KRYTEX[®]

MEGA QUARTZ

SNABB VATTENAVVISANDE KVARTSCOATING FÖR LACK

Den specialutvecklade formeln ger exceptionell hållbarhet och pålitligt skydd och överträffar vanliga polymer- och vaxprodukter.

Den kvartsbaserade coatingen står emot aggressiva rengöringsmedel och ger en tydlig vattenavvisande effekt som hjälper till att förhindra att fukt samlas. Den ger lacken en fyllig, djup glans, medan skyddsfilmen hjälper till att skydda mot fina repor.

Den hjälper också till att ta bort en del bitumenrester och spår av vägkemikalier, så att bilen ser ren och välvårdad ut.

Flaska 500 ml



KRYTEX[®]

MEGA QUICK

SNABB POLYMERCOATING FÖR LACK

Polymererna ger lacken en långvarig wet look-glans och exceptionell glatthet. Efter applicering bildas en vattenavvisande och antistatisk film på ytan som minskar ansamlingen av damm och smuts. Avfetta karossen före applicering för längsta möjliga hållbarhet.

- Hållbarhet upp till 1 månad / 5 tvättar
- Ger lacken en exceptionell glans
- Bevarar den ursprungliga, livfulla och mättade färgen
- Smuts- och vattenavvisande egenskaper
- Skyddar mot UV-strålning
- Lättanvänd

Flaska 500 ml



KRYTEX®

OPTIC

ULTRARENGÖRARE FÖR BILRUTOR

Applikeras för hand, utan polermaskin. Förbereder glaset för vidare behandling, bland annat vattenavvisande coatingar och polering.

- Tar effektivt bort mineralavlagringar (kalk)
- Polerar glasytan och gör den glattare
- pH-neutral formel
- Behaglig doft

Flaska 500 ml





DEGREASER

YTAVFETTARE & AKTIVATOR

Används före applicering av skyddande coatingar eller primer samt för rengöring av olika komponenter. Avdunstar snabbt utan att lämna rester eller ränder.

- Ökar vidhäftningen
- Passar för lack, glas, krom, metall, plast och andra ytor
- Behaglig doft
- Speciell hydroalkoholisk KRYTEX®-formel
- 100 % biologiskt nedbrytbar

Flaska 500 ml



KRYTEX®

FÖR PROFESSIONELLA

PPF SOAP

KONCENTRERAD MONTERINGSTVÅL

För montering av skyddsfilm i polyuretan, solfilm och arkitekturfilm. Skapar ett glidskikt för kontrollerad placering av filmen på olika ytor.

- pH-neutral formel
- Späds med vatten 1:200-1:600

Flaska 500 ml



PPF GEL

MONTERINGSGEL FÖR SKYDDSFILM

Gör att filmen kan flyttas smidigt utan att fastna, även på komplexa former. Förbättrar limmets vidhäftning.

- Bruksfärdig — behöver inte spädas
- Stannar kvar på lodräta ytor med full täckning
- Kräver varken tvålatten eller alkohol
- Färglös och luktfri
- Obrännbar och ej brandfarlig
- Rester sköljs lätt bort med vatten
- Används endast med professionella sprayflaskor

Flaska 500 ml



KRYTEX®



MEGA PPF CLEAN

Lackskyddsfilm i basklass med förstärkt mörkande effekt

190 µm

MEGA PPF ULTRA

Lackskyddsfilm i basklass med förstärkt glans

210 µm

MEGA PPF PRO

Professionell lackskyddsfilm med högglans

215 µm

MEGA PPF MATTE

Satinmatt lackskyddsfilm

195 µm



KONTAKT

Utvecklad av KRYTEX i Europa.
Tillverkad i Kina.

ADRESS

Guangzhou Krytex Daily Chemical
Technology Co., Ltd.
Building 9, No. 1, Xianke 1st Road,
Huadong Town, Huadu District,
Guangzhou City, China



Webbplats

www.krytex.world



Taplink

KRYTEXWORLD



WeChat-ID

KRYTEX.WORLD