

KRYTEX[®]

นวัตกรรมสารเคลือบปกป้อง
และผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์

จากสุดขอบ
จักรวาล





KRYTEX®

KRYTEX — เทคโนโลยี จากสุดขอบจักรวาล

สำหรับเรา นี่คือการปรัชญา: คิดอย่างกล้าหาญ มองให้ไกลกว่า สิ่งที่คุณเคย
และเปลี่ยนไอเดีย ให้เป็นผลิตภัณฑ์ ที่นิยามใหม่ให้การปกป้อง และการดูแลรถยนต์

เบื้องหลังทุกสูตร คือการวิจัย การทดสอบ และหัวใจของทีมเรา เรารวมผู้คน
ที่หลงใหลในงานของตน เพื่อสร้างเทคโนโลยี ที่เราเองก็ชอบใช้ และผลลัพธ์
ที่เราภาคภูมิใจได้

Bulat KILOV

ผู้ก่อตั้ง KRYTEX





KRYTEX® MEGA GLASS

สารเคลือบกระจก ไม่เกาะน้ำ



กันฝน กันคราบสกปรก กันน้ำแข็ง



ลดฝ้าได้ถึง 60%



ลดคราบสกปรก และทำความสะอาดง่ายขึ้นมาก



ลดการใช้น้ำฉีดกระจก ได้ถึง 10 เท่า



ยืดอายุใบปัดน้ำฝน ได้ถึง 5 เท่า



เพิ่มทัศนวิสัย ขณะขับขี่ในสภาพอากาศแย่



ยืดอายุการใช้งานของกระจก

50 ml



ข้อมูลจำเพาะ

ความหนาต่อชั้น

10–15 nm

การส่งผ่านแสง

99.9%

มุมสัมผัสน้ำ

118.5°

ผลจากความสะอาดตัวเอง
(หยดน้ำกลิ้งหลุดออกเอง)

ตั้งแต่ 60 km/h

ทนกรดและด่าง

pH 1–14

ทนตัวทำละลาย

ตัวทำละลายอะซิฟาทิก และอะโรมาติก

ทนรังสี UV

10–400 nm

ความทนทาน

6–9 เดือน

อัตราการใช้

1–2 ml/m²

KRYTEX®

7H+

แก้วเหลวสำหรับสีรถ



คงสีธรรมชาติของสีรถ



ลดคราบสกปรกบนสีรถ
และทำความสะอาดง่ายขึ้น



ลดความเสี่ยงสีรถเสียหาย ในร้านล้างรถ
ที่ใช้เคมีคุณภาพต่ำ และพ่นงานไม้อานาญ



เพิ่มความเงา ความลึก และความสดของสีรถ



50 ml

ข้อมูลจำเพาะ

ความหนาต่อชั้น 40–80 nm

มุมสัมผัสน้ำ 115°

ความแข็ง (Mohs / Shore) 3.5 / 90 หน่วย
(สีรถเดิม 87 หน่วย)

ทนกรดและด่าง pH 3–14

ทนตัวทำละลาย อะซิฟาทิก และอะโรมาติก

ทนรังสี UV 10–400 nm

ความทนทาน ล้างได้ถึง 30 ครั้ง /
สูงสุด 15,000 km /
สูงสุด 6 เดือน

อัตราการใช้ 1–2 ml/m²

KRYTEX[®]

9H+

สารเคลือบเซรามิก
ปกป้องสีรถ



เสริมความแข็งแรง ให้ชั้นบนของสีรถ 3-15%



ยืดอายุชั้นไมเคาน์ได้ถึง 2 เท่า



ลดโอกาสเกิดรอยขีดข่วน



ลดความเสี่ยงการเกิด และการลุกลามของสนิม



ลดความเสี่ยงสีรถเสียหาย ในร้านล้างรถ
ที่ใช้เคมีคุณภาพต่ำ และพนักงานไม่ชำนาญ



เพิ่มความเงา ความลึก และความสดของสีรถ



30 ml

ข้อมูลจำเพาะ

ความหนาต่อชั้น
40-80 nm

มุมสัมผัสน้ำ
78°

ความแข็ง (Mohs / Shore)
3.5 / 93 หน่วย

ทนกรดและด่าง
pH 1-12

ทนตัวทำละลาย
ตัวทำละลายอะซิฟติก และอะโรมาติก

ทนรังสี UV
10-400 nm

ความทนทาน
12-18 เดือน
เมื่อเคลือบชั้นบนทับ

อัตราการใช้
1-2 ml/m²

KRYTEX®

PPF & VINYL

สารเคลือบปกป้อง ฟิล์มทุกประเภท



เหมาะสำหรับปกป้อง ฟิล์มไวนิลและโพลียูรีเทน
ทั้งแบบด้านและแบบเงา รวมถึงสีรถทุกประเภท



ลดการเกาะของสิ่งสกปรก บนพื้นผิวได้อย่างมาก



เพิ่มความสดของสี พร้อมความเงาเล็กน้อย



ลดความเสี่ยงรอยไหม้ จากสารเคมี (มูลนก ตาต้นไม้ปoop ปลาร้
ต่าง)



ทำความสะอาด และเช็ดแห้งได้ง่ายขึ้น



ปกป้องจากผลกระทบ ของรังสี UV



ปกป้องความเสียหายเล็กน้อย (จากการขีดข่วน
ที่ร้านล้างรถ)



ได้ผล 100% เมื่อเคลือบ 2 ชั้น



50 ml

ข้อมูลจำเพาะ

ความหนาของชั้นเคลือบ **60–80 nm**

มุมสัมผัสน้ำ **119°**

ทนกรดและด่าง **pH 1–14**

ทนตัวทำละลาย **อะซิฟาดิก
และอะโรมาติก**

ทนรังสี UV **10–400 nm**

ความทนทาน **6–8 เดือน**

อัตราการใช้ **1–2 ml/m²**

KRYTEX[®] MEGA 8

สารเคลือบคอมโพสิต
ปกป้องสีรถ



ป้องกันสีซีดจาง และคงสีธรรมชาติ



ลดคราบสกปรกบนสีรถ และทำความสะอาดง่ายขึ้น



ลดโอกาสเกิดรอยขีดข่วน



ลดความเสี่ยงการเกิด และการลุกลามของสนิม



ลดความเสี่ยงสีรถเสียหาย ในร้านล้างรถ
ที่ใช้เคมีคุณภาพต่ำ และพนักงานไม่ชำนาญ



เพิ่มความเงา ความลึก และความสดของสีรถ



50 ml

ข้อมูลจำเพาะ

ความหนาต่อชั้น
60–80 nm

มุมสัมผัสน้ำ
118°

ความแข็ง (Mohs / Shore)
3.5 / 92–93 หน่วย

ทนกรดและด่าง
pH 1–14

ทนตัวทำละลาย
ตัวทำละลายอะลิฟาติก และอะโรมาติก

ทนรังสี UV
10–400 nm

ความทนทาน
**ล้างได้ถึง 65 ครั้ง /
25,000 km / 12 เดือน**

อัตราการใช้
1–2 ml/m²

KRYTEX[®] MEGA 10

สารเคลือบไทเทเนียม
ปกป้องสีรถ

เหมาะกับสีรถแบบเงา ทุกประเภท



มีไทเทเนียมออกไซด์ ปกป้องสีจากการขีดข่วน
และสีเพี้ยนจากรังสี UV



เสริมความแข็งแรง และปรับผิวสีให้เรียบ
ลดความเสี่ยงรอยขีดข่วน และรอยขีดข่วน
จากการขีดข่วนในเมือง



ปกป้องสีรถจาก สารเคมีรุนแรงในสิ่งแวดล้อม



เพิ่มความเงา และความสดของสีรถ



50 ml

ข้อมูลจำเพาะ

ความหนาของชั้นเคลือบ

60–80 nm

มุมสัมผัสน้ำ

82°

ทนกรดและด่าง

pH 1–14

ทนตัวทำละลาย

ตัวทำละลายอัลเคน และอะโรมาติก

ทนอุณหภูมิ

–80 ถึง +80 °C

ความทนทาน

24 เดือน / ล้าง 96 ครั้ง

อัตราการใช้

1–2 ml/m²

KRYTEX[®] MEGA LEATHER

สารเคลือบออร์แกนิก ปกป้องหนัง



ป้องกันสีจากเสื้อผ้า ติดเบาะหนัง



ป้องกันหนังแตกกลาย



ทำความสะอาดพื้นผิว ได้ง่ายขึ้น



คงสภาพหนังให้ดูใหม่ ได้นานขึ้น



50 ml

ข้อมูลจำเพาะ

ความหนาต่อชั้น
80–120 nm

มุมสัมผัสน้ำ
103°

ความทนทาน
สูงสุด 6 เดือน

อัตราการใช้
3–5 ml/m²

KRYTEX[®]

MEGA RIMS

สารเคลือบเซรามิก ปกป้องล้อแม็ก



ลดการสกปรกบนล้อ และทำความสะอาดง่ายขึ้น



ลดการเกาะของน้ำแข็ง ที่ด้านในของล้อ



ขจัดฝุ่นเบรก ได้ง่ายขึ้น



ลดความเสี่ยงการเกิด และการลุกลามของสนิม



ลดความเสี่ยงล้อเสียหาย ในร้านล้างรถ
ที่ใช้เคมีคุณภาพต่ำ และพนักงานไม่ชำนาญ



เพิ่มความเงา ความลึก และความสดของสีล้อ



50 ml

ข้อมูลจำเพาะ

ความหนาต่อชั้น
80–90 nm

มุมสัมผัสน้ำ
118.5°

ทนกรดและด่าง
pH 1–14

ทนตัวทำละลาย
ตัวทำละลายอะลิฟาติก และอะโรมาติก

ทนอุณหภูมิ
–40 ถึง +320 °C

ความทนทาน
สูงสุด 12 เดือน

อัตราการใช้
2–4 ml/m²

KRYTEX[®]

MEGA PLASTIC



ปกป้องพลาสติก จากรังสี UV



ไล่สิ่งสกปรกและน้ำ



เพิ่มความสดของสีพลาสติก



คงสีธรรมชาติ



50 ml

ข้อมูลจำเพาะ

ความหนาของชั้นเคลือบ

40–50 nm

มุมสัมผัสน้ำ

103°

ทนกรดและด่าง

pH 4–9

ทนตัวทำละลาย

ตัวทำละลายอัลเคน และอะโรมาติก

ทนอุณหภูมิ

–80 ถึง +80 °C

ความทนทาน

3 เดือน / ส้างได้ถึง 10 ครั้ง

KRYTEX[®]

MEGA TEX

สารเคลือบออร์แกนิก ปกป้องผ้า



ไม่เกาะน้ำและน้ำมัน ในระดับสูงพิเศษ



ป้องกันการเปื้อน



ทำความสะอาดง่ายขึ้น



ไม่ทิ้งคราบ



ป้องกันสีซีดจาง



มีคุณสมบัติต้านแบคทีเรีย



ใช้กับพื้นผิวหนัง ได้อย่างปลอดภัย



50 ml

ข้อมูลจำเพาะ

มุมสัมผัสน้ำ

156°

ความทนทาน

สูงสุด 3-4 เดือน

อัตราการใช้

50 ml/m²

KRYTEX®

MEGA QUARTZ

สารเคลือบควอตซ์ไม่เกาะน้ำ
สูตรเร็วสำหรับสีรถ

สูตรที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ ให้ความทนทานโดดเด่น
และการปกป้องที่เชื่อถือได้ เหนือกว่าผลิตภัณฑ์ โพลีเมอร์และแว็กซ์ทั่วไป

สารเคลือบฐานควอตซ์ ทนต่อน้ำทำความสะอาด ชนิดรุนแรง
และใส่น้ำได้อย่างชัดเจน ช่วยป้องกัน การสะสมของความชื้น
ทำให้สีรถเงาลึกเข้มข้น ขณะที่ยังปกป้อง ช่วยป้องกันรอยขีดข่วนเล็ก ๆ

ยังช่วยขจัด คราบยางมะตอยบางส่วน และร่องรอยสารเคมีจากถนน
ทำให้รถดูสะอาด และได้รับการดูแลอย่างดี

ขวด 500 ml



KRYTEX[®]

MEGA QUICK

สารเคลือบโพลีเมอร์ สูตรเร็วสำหรับสีรถ

โพลีเมอร์ทำให้สีรถเงาฉ่ำ แบบเปียกได้ยาวนาน และสิ้นเรียบเป็นพิเศษ
หลังเคลือบ จะเกิดฟิล์มไม่เกาะน้ำ และป้องกันไฟฟ้าสถิต บนพื้นผิว
ช่วยลดการเกาะของฝุ่น และสิ่งสกปรก เพื่อผลลัพธ์ที่ทนทานที่สุด
ควรขัดคราบไขมัน บนตัวรถก่อนเคลือบ

- อายุการใช้งานสูงสุด 1 เดือน / ล้าง 5 ครั้ง
- ให้สีรถเงางาม เป็นพิเศษ
- คงสีเดิมที่สดใส และเข้มข้น
- ไล่สิ่งสกปรก และไม่เกาะน้ำ
- ปกป้องจากรังสี UV
- ใช้งานง่าย

ขวด 500 ml



KRYTEX®

OPTIC

น้ำยาทำความสะอาดขั้นสูง
สำหรับกระจกรถยนต์

ใช้งานด้วยมือ ไม่ต้องใช้เครื่องขัด เตรียมกระจก สำหรับขั้นตอนต่อไป
รวมถึงการเคลือบไล่น้ำ และการขัดเงา

- ขจัดคราบแร่ธาตุ (หินปูน) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ขัดผิวกระจก ให้เรียบสันทัน
- สูตร pH เป็นกลาง
- มีกลิ่นหอม

ขวด 500 ml



KRYTEX®

DEGREASER

น้ำยาขจัดคราบไขมัน และกระตุ้นพื้นผิว

ใช้ก่อนเคลือบปกป้อง หรือลงไฟรเมอร์ และใช้ทำความสะอาด
ชิ้นส่วนต่าง ๆ ระบายเร็ว ไม่ทิ้งคราบหรือรอยต่าง

- เพิ่มการยึดเกาะ
- ใช้ได้กับสีรถ กระจก โครเมียม โลหะ พลาสติก และพื้นผิวอื่น ๆ
- มีกลิ่นหอม
- สูตรน้ำผสมแอลกอฮอล์ เฉพาะของ KRYTEX®
- ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 100%

ขวด 500 ml



KRYTEX®

สำหรับมืออาชีพ

PPF SOAP

สบูติดตั้งฟิล์ม
สูตรเข้มข้น

สำหรับติดตั้ง ฟิล์มปกป้องโพลียูรีเทน
ฟิล์มกรองแสง และฟิล์มอาคาร สร้างชั้นหล่อลื่น
เพื่อจัดตำแหน่งฟิล์ม ได้อย่างควบคุมได้
บนพื้นผิวต่าง ๆ

- สูตร pH เป็นกลาง
- ผสมน้ำในอัตรา 1:200-1:600

ขนาด 500 ml



PPF GEL

เจลติดตั้ง
ฟิล์มปกป้อง

ปรับตำแหน่งฟิล์มได้ทันที โดยไม่ต้องก่อน
แม้บนรูปทรงซับซ้อน เพิ่มการยึดเกาะของกาว

- พร้อมใช้ — ไม่ต้องผสม
- เกาะพื้นผิวแห้ง ตั้ง ครอบคลุมทั่วทั้ง
- ไม่ต้องใช้น้ำสบู่ หรือแอลกอฮอล์
- ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
- ไม่ติดไฟ และไม่ลุกไหม้
- ล้างคราบออกด้วยน้ำ ได้ง่าย
- ใช้กับขวดสเปรย์ ระดับมืออาชีพเท่านั้น

ขนาด 500 ml



KRYTEX®

KRYTEX®
INNOVATIVE TECHNOLOGIES

MEGA PPF
High-quality premium protection film
with hydrophobic layer



High-quality premium
materials



Self-healing of scratches



Hydrophobic protective layer
KRYTEX PPF & VINYL PRO



Extreme strength and elasticity



Exceptional film brightness and
shine, optical transparency

MEGA PPF CLEAN

ฟิล์มปกป้องสีรถ รุ่นพื้นฐาน เพิ่มเอฟเฟกต์ความเงา

190 μ m

MEGA PPF PRO

ฟิล์มปกป้องสีรถ ระดับมืออาชีพ เงาสูง

215 μ m

MEGA PPF ULTRA

ฟิล์มปกป้องสีรถ รุ่นพื้นฐาน เพิ่มความเงา

210 μ m

MEGA PPF MATTE

ฟิล์มปกป้องสีรถ แบบซาติน

195 μ m



ติดต่อเรา

พัฒนาโดย KRYTEX ในยุโรป
ผลิตในประเทศไทย

ที่อยู่

Guangzhou Krytex Daily Chemical
Technology Co., Ltd.
Building 9, No. 1, Xianke 1st Road,
Huadong Town, Huadu District,
Guangzhou City, China



เว็บไซต์

www.krytex.world



Taplink

KRYTEXWORLD



WeChat ID

KRYTEX.WORLD