

KRYTEX[®]

创新防护镀膜
与汽车养护产品

来自宇宙边缘





KRYTEX®

KRYTEX—— 来自宇宙边缘的科技。

对我们而言，这是一种理念：大胆思考，超越常规，把创意变成重新定义汽车防护与养护的产品。

每一款配方背后，都凝聚着研究、测试，以及整个团队的心血。我们汇聚热爱事业的人，打造自己乐于使用的技术，成就值得骄傲的效果。

Bulat KILOV

KRYTEX创始人





KRYTEX[®]

MEGA GLASS

玻璃疏水镀膜



防雨、防污、防结冰



起雾减少达60%



减少污染，清洁更轻松



玻璃水用量最多减少10倍



雨刮器使用寿命最多延长5倍



恶劣天气下驾驶视野更清晰



延长玻璃使用寿命

50 ml



技术参数

单层厚度
10-15 nm

透光率
99.9%

水接触角
118.5°

自清洁效果（雨滴脱落车速）
60 km/h以上

耐酸碱性
pH 1-14

耐溶剂性
脂肪族及芳香族溶剂

抗紫外线
10-400 nm

防护时长
6-9个月

用量
1-2 ml/m²

KRYTEX®

7H+

漆面液体玻璃镀膜



保持漆面原有色泽



减少漆面污染，清洁更轻松



降低在劣质洗车剂和非专业洗车工手下漆面受损的风险



增强漆面光泽、深邃感与色彩饱和度



50 ml

技术参数

单层厚度 40–80 nm

水接触角 115°

硬度（莫氏 / 邵氏） 3.5 / 90
(原厂漆面87)

耐酸碱性 pH 3–14

耐溶剂性 脂肪族及芳香族

抗紫外线 10–400 nm

防护时长 最多30次洗车 /
最多15,000公里 /
最长6个月

用量 1–2 ml/m²

KRYTEX[®]

9H+

漆面陶瓷防护镀膜



漆面表层强度提升3-15%



疏水层寿命最多延长2倍



降低石击崩漆概率



降低锈蚀产生与扩散的风险



降低在劣质洗车剂和非专业洗车工手下漆面受损的风险



增强漆面光泽、深邃感与色彩饱和度



30 ml

技术参数

单层厚度
40-80 nm

水接触角
78°

硬度 (莫氏 / 邵氏)
3.5 / 93

耐酸碱性
pH 1-12

耐溶剂性
脂肪族及芳香族溶剂

抗紫外线
10-400 nm

防护时长
12-18个月 (配合面层)

用量
1-2 ml/m²

KRYTEX[®]

PPF & VINYL

适用于各类车衣与改色膜的防护镀膜



适用于哑光与亮面改色膜、聚氨酯车衣及各类漆面防护



显著降低防护表面的污垢附着



轻微增亮，色彩更饱满



降低化学灼伤风险（鸟粪、杨树芽、碱液）



清洁与干燥更轻松



抵御紫外线的不良影响



防护轻微机械损伤（洗车接触式擦干）



两层施工效果达100%

50 ml



技术参数

涂层厚度 60-80 nm

水接触角 119°

耐酸碱性 pH 1-14

耐溶剂性 脂肪族、芳香族

抗紫外线 10-400 nm

防护时长 6-8个月

用量 1-2 ml/m²

KRYTEX® MEGA 8

漆面复合防护镀膜



防止漆面褪色，保持原有色泽



减少漆面污染，清洁更轻松



降低石击崩漆概率



降低锈蚀产生与扩散的风险



降低在劣质洗车剂和非专业洗车工手下漆面受损的风险



增强漆面光泽、深邃感与色彩饱和度



50 ml

技术 参 数

单层厚度
60-80 nm

水接触角
118°

硬度 (莫氏 / 邵氏)
3.5 / 92-93

耐酸碱性
pH 1-14

耐溶剂性
脂肪族及芳香族溶剂

抗紫外线
10-400 nm

防护时长
最多65次洗车 / 25,000公里 / 12个月

用量
1-2 ml/m²

KRYTEX[®]

MEGA 10

漆面钛能防护镀膜

适用于各类亮面漆面。



含氧化钛，防止漆面因紫外线照射而褪色、变色。



强化并平整漆面，降低城市驾驶中崩漆与划痕的风险。



保护漆面免受环境中腐蚀性化学物质侵害。



增强漆面光泽与色彩饱和度。



50 ml

技术参数

涂层厚度
60–80 nm

水接触角
82°

耐酸性
pH 1–14

耐溶剂性
烷烃及芳香族溶剂

耐温范围
–80 至 +80 °C

防护时长
24个月 / 96次洗车

用量
1–2 ml/m²

KRYTEX[®]

MEGA LEATHER

皮革有机防护镀膜



防止有色衣物染色



防止皮革开裂



表面清洁更轻松



长久保持皮革原有外观



50 ml

技术参数

单层厚度
80-120 nm

水接触角
103°

防护时长
最长6个月

用量
3-5 ml/m²

KRYTEX[®]

MEGA RIMS

轮毂陶瓷防护镀膜



减少轮毂污染，清洁更简单



减少轮毂内侧结冰附着



刹车粉尘更易清除



降低锈蚀产生与扩散的风险



降低在劣质洗车剂和非专业洗车工手下轮毂受损的风险



增强喷漆轮毂的光泽、深邃感与色彩饱和度



50 ml

技术 参 数

单层厚度
80-90 nm

水接触角
118.5°

耐酸碱性
pH 1-14

耐溶剂性
脂肪族及芳香族溶剂

耐温范围
-40 至 +320 °C

防护时长
最长12个月

用量
2-4 ml/m²

KRYTEX[®]

MEGA PLASTIC



防止塑料件受紫外线损伤。



排斥污垢与水。



增强塑料件色彩饱和度。



保持原有色泽。



50 ml

技术 参 数

涂层厚度
40-50 nm

水接触角
103°

耐酸碱性
pH 4-9

耐溶剂性
烷烃及芳香族溶剂

耐温范围
-80 至 +80 °C

防护时长
3个月 / 最多10次洗车

KRYTEX[®]

MEGA TEX

织物有机防护镀膜



超疏水、疏油效果



防止污染



清洁更轻松



不留残留



防止褪色



具有抗菌效果



可安全用于皮革表面



技术参数

水接触角
156°

防护时长
最长3-4个月

用量
50 ml/m²

50 ml

KRYTEX®

MEGA QUARTZ

漆面快速石英疏水镀膜

特别研发的配方带来卓越的耐久性与可靠防护，效果优于普通聚合物及蜡类产品。

石英基镀膜耐强效清洗剂，形成显著的疏水效果，防止水分积聚。赋予漆面饱满深邃的光泽，保护膜有助于抵御细微划痕。

还可帮助去除部分沥青残留及道路化学品痕迹，让车辆保持洁净、状态良好。

500 ml 装



KRYTEX[®]

MEGA QUICK

漆面快速聚合物镀膜

其聚合物赋予漆面持久的湿润光泽与出色的顺滑手感。
施工后表面形成疏水、防静电膜层，减少灰尘与污垢积聚。为获得最持久的效果，施工前请先对车身进行除油。

- 防护时长最长1个月 / 5次洗车
- 赋予漆面出众光泽
- 保持原有鲜艳饱满的色彩
- 防污、疏水
- 抵御紫外线
- 使用简便

500 ml 装



KRYTEX®

OPTIC

汽车玻璃超强清洁剂

手工施工，无需抛光机。为玻璃的后续处理做好准备，包括疏水镀膜与抛光。

- 有效去除矿物沉积（水垢）
- 抛光玻璃表面，提升顺滑度
- pH中性配方
- 气味宜人

500 ml 装



KRYTEX®

DEGREASER

表面除油剂与活化剂

用于施工防护镀膜或底涂前，以及清洁各类部件。快速挥发，不留残留与水痕。

- 增强附着力
- 适用于漆面、玻璃、镀铬、金属、塑料等表面
- 气味宜人
- KRYTEX®专用水醇配方
- 100%可生物降解

500 ml 装



KRYTEX®

专业人士之选

PPF SOAP

浓缩安装皂液

用于安装聚氨酯漆面保护膜、窗膜及建筑膜。形成润滑层，便于在不同表面上精准定位贴膜。

- pH中性配方
- 兑水比例1:200~1:600

500 ml 装



PPF GEL

保护膜安装凝胶

贴膜可顺滑调整位置、不粘连，复杂曲面同样适用，并可增强胶层附着。

- 即开即用，无需稀释
- 可停留在垂直表面，完整覆盖
- 无需肥皂水或酒精
- 无色无味
- 不可燃、不易燃
- 残留物易用水冲洗
- 仅限搭配专业喷壶使用

500 ml 装

KRYTEX®



MEGA PPF CLEAN

基础款漆面保护膜，增强加深效果

190 μm

MEGA PPF PRO

专业级高光漆面保护膜

215 μm

MEGA PPF ULTRA

基础款漆面保护膜，增强光泽

210 μm

MEGA PPF MATTE

缎面漆面保护膜（哑光）

195 μm



联系我们

KRYTEX欧洲研发，中国制造。

地址

广州市科锐泰日化科技有限公司
广东省广州市花都区花东镇先科一路1号
自编8栋（9号厂房）二楼209



网站

www.krytex.world



Taplink

[KRYTEXWORLD](#)



微信号

[KRYTEX.WORLD](#)