

PERBANDINGAN COATING

Perlindungan, kilap, kelicinan, dan kemudahan aplikasi pada skala 1–10, ditambah sudut kontak, daya tahan, dan konsumsi. Bandingkan dalam satu jenis permukaan — cat, kaca, dan velg memiliki fungsi yang berbeda.

| COATING                                                                                                     | PERLINDUNGAN              | KILAP                    | KELICINAN                | AREA APLIKASI            | SUDUT KONTAK | ANTISTATIS | DAYA TAHAN                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|------------|-----------------------------|
| COATING HIDROFOBİK UNTUK CAT Dari perawatan cepat hingga perlindungan bodi profesional.                     |                           |                          |                          |                          |              |            |                             |
| MEGA QUICK<br>2–3 ml/m <sup>2</sup>                                                                         | 1 <div><div></div></div>  | 4 <div><div></div></div> | 2 <div><div></div></div> | 8 <div><div></div></div> | 103°         | —          | 1 bulan                     |
| 7H+<br>1–2 ml/m <sup>2</sup>                                                                                | 5 <div><div></div></div>  | 3 <div><div></div></div> | 8 <div><div></div></div> | 5 <div><div></div></div> | 115°         | —          | 6 bulan                     |
| MEGA 8<br>1–2 ml/m <sup>2</sup>                                                                             | 10 <div><div></div></div> | 5 <div><div></div></div> | 8 <div><div></div></div> | 5 <div><div></div></div> | 118°         | —          | hingga 12 bulan             |
| MEGA 10<br>1–2 ml/m <sup>2</sup>                                                                            | —                         | —                        | —                        | —                        | 82°          | —          | 24 bulan / 96 kali cuci     |
| BASE COAT DAN SISTEM LAPISAN Base coat bekerja di bawah top coat — dari satu produk hingga sistem berlapis. |                           |                          |                          |                          |              |            |                             |
| 9H+<br>1–2 ml/m <sup>2</sup>                                                                                | 8 <div><div></div></div>  | 6 <div><div></div></div> | 6 <div><div></div></div> | 6 <div><div></div></div> | 78°          | —          | 12–18 bulan dengan top coat |
| 9H+ + MEGA 8                                                                                                | 6 <div><div></div></div>  | 7 <div><div></div></div> | 9 <div><div></div></div> | 6 <div><div></div></div> | 115°         | —          | 12 bulan                    |
| 2 × 9H+ + MEGA 8                                                                                            | 8 <div><div></div></div>  | 8 <div><div></div></div> | 9 <div><div></div></div> | 6 <div><div></div></div> | 115°         | —          | 15 bulan                    |
| Sudut kontak sistem lapisan ditentukan oleh top coat: lapisan teratas yang memberikan sifat hidrofobik.     |                           |                          |                          |                          |              |            |                             |
| FILM Untuk PPF dan vinyl wrap.                                                                              |                           |                          |                          |                          |              |            |                             |
| PPF & VINYL                                                                                                 | 6 <div><div></div></div>  | 5 <div><div></div></div> | 4 <div><div></div></div> | 8 <div><div></div></div> | 119°         | ya         | 6–8 bulan                   |
| KACA Pengusir hujan untuk kaca dan lampu depan.                                                             |                           |                          |                          |                          |              |            |                             |
| MEGA GLASS                                                                                                  | 6 <div><div></div></div>  | —                        | 2 <div><div></div></div> | 5 <div><div></div></div> | 118.5°       | —          | 6–9 bulan                   |
| KULIT, TEKSTIL, DAN VELG Permukaan lainnya — dibandingkan dalam kategorinya masing-masing.                  |                           |                          |                          |                          |              |            |                             |
| MEGA LEATHER                                                                                                | 5 <div><div></div></div>  | 3 <div><div></div></div> | 5 <div><div></div></div> | 6 <div><div></div></div> | 103°         | ya         | hingga 6 bulan              |
| MEGA TEX                                                                                                    | 3 <div><div></div></div>  | —                        | —                        | 6 <div><div></div></div> | 156°         | —          | hingga 3–4 bulan            |
| MEGA RIMS                                                                                                   | 10 <div><div></div></div> | 8 <div><div></div></div> | 9 <div><div></div></div> | 8 <div><div></div></div> | 118.5°       | —          | hingga 12 bulan             |

Perlindungan, 1–10

Skor relatif dalam rangkaian KRYTEX untuk permukaan yang sama (produk paling tahan lama = 10), bukan persentase perlindungan.

Sudut kontak

Hidrofobisitas: semakin besar sudutnya, semakin bulat butiran air dan semakin mudah meluncur. Bandingkan pada permukaan yang sama.

Kilap dan kelicinan

Seberapa besar coating menambah kilap dan rasa licin pada permukaan.

Area aplikasi

Seberapa mudah dan toleran produk saat diaplikasikan.

Daya tahan

Menurut teknolog KRYTEX, bila petunjuk dan rutinitas perawatan diikuti. Untuk base coat — sebagai sistem dengan top coat.