

コーティング比較

保護性能、艶、滑り、施工のしやすさを1-10で評価し、接触角、耐久期間、使用量も掲載しています。比較は同じ施工面の中で行ってください。塗装、ガラス、ホイールでは求められる役割が異なります。

コーティング	保護性能	艶	滑り	用途	接触角	帯電防止	耐久期間
塗装用撥水コーティング クイックケアからプロ仕様のボディ保護まで。							
MEGA QUICK 2-3 ml/m ²	1	4	2	8	103°	—	1か月
7H+ 1-2 ml/m ²	5	3	8	5	115°	—	6か月
MEGA 8 1-2 ml/m ²	10	5	8	5	118°	—	最大12か月
MEGA 10 1-2 ml/m ²	—	—	—	—	82°	—	24か月 / 96回洗車
ベースコートと多層システム ベースコートはトップコートの下地として機能します。単体製品から多層システムまで。							
9H+ 1-2 ml/m ²	8	6	6	6	78°	—	トップコート併用で12-18か月
9H+ + MEGA 8	6	7	9	6	115°	—	12か月
2 × 9H+ + MEGA 8	8	8	9	6	115°	—	15か月
多層システムの接触角はトップコートの値です。撥水性は最上層が担います。							
フィルム PPFとラッピングフィルム用。							
PPF & VINYL	6	5	4	8	119°	あり	6-8か月
ガラス ガラスとヘッドライト用の撥水剤。							
MEGA GLASS	6	—	2	5	118.5°	—	6-9か月
レザー、ファブリック、ホイール その他の施工面。各カテゴリー内で比較しています。							
MEGA LEATHER	5	3	5	6	103°	あり	最大6か月
MEGA TEX	3	—	—	6	156°	—	最大3-4か月
MEGA RIMS	10	8	9	8	118.5°	—	最大12か月

保護性能（1-10）	接触角	艶と滑り	用途	耐久期間
同じ施工面におけるKRYTEX製品内での相対評価です（最も長持ちする製品=10）。保護性能の割合を示すものではありません。	撥水性：角度が大きいくほど水滴が丸くなり、転がり落ちやすくなります。同じ施工面で比較してください。	コーティングによって表面の艶と滑らかな手触りがどれだけ向上するか。	施工がどれだけ簡単で、失敗しにくい。	KRYTEX技術者による評価で、使用説明とメンテナンス方法を守った場合の値です。ベースコートはトップコートと組み合わせたシステムとしての値です。