

เปรียบเทียบสารเคลือบ

การปกป้อง ความเงา ความลื่น และความง่ายในการใช้งาน ในระดับ 1–10 พร้อมมุมสัมผัส อายุการปกป้อง และอัตราการใช้ เปรียบเทียบภายในพื้นผิวเดียวกัน — สีรก กระฉก และล้อยมีหน้าที่ต่างกัน

สารเคลือบ	การปกป้อง	ความเงา	ความลื่น	พื้นผิวที่ใช้	มุมสัมผัส	ป้องกันไฟฟ้าสถิต	อายุการปกป้อง
สารเคลือบไม่เกาะน้ำสำหรับสีรก ตั้งแต่การดูแลแบบรวดเร็ว ไปจนถึงการปกป้องตัวถังระดับมืออาชีพ							
MEGA QUICK 2–3 ml/m ²	1	4	2	8	103°	—	1 เดือน
7H+ 1–2 ml/m ²	5	3	8	5	115°	—	6 เดือน
MEGA 8 1–2 ml/m ²	10	5	8	5	118°	—	สูงสุด 12 เดือน
MEGA 10 1–2 ml/m ²	—	—	—	—	82°	—	24 เดือน / ล้าง 96 ครั้ง
ชั้นรองพื้นและระบบหลายชั้น ชั้นรองพื้นทำงานใต้ท็อบโค้ท — ตั้งแต่ผลิตภัณ์เดี่ยว ไปจนถึงระบบหลายชั้น							
9H+ 1–2 ml/m ²	8	6	6	6	78°	—	12–18 เดือนเมื่อใช้ร่วมกับท็อบโค้ท
9H+ + MEGA 8	6	7	9	6	115°	—	12 เดือน
2 × 9H+ + MEGA 8	8	8	9	6	115°	—	15 เดือน
มุมสัมผัสของระบบหลายชั้นคือมุมสัมผัสของท็อบโค้ท: ชั้นบนสุดเป็นตัวให้คุณสมบัติไม่เกาะน้ำ							
ฟิล์ม สำหรับฟิล์ม PPF และฟิล์มแรปไวโนล							
PPF & VINYL	6	5	4	8	119°	มี	6–8 เดือน
กระฉก สารเคลือบกันฝนสำหรับกระฉกและไฟหน้า							
MEGA GLASS	6	—	2	5	118.5°	—	6–9 เดือน
หนัง ผ้า และล้อ พื้นผิวอื่น ๆ — เปรียบเทียบภายในหมวดหมู่ของตัวเอง							
MEGA LEATHER	5	3	5	6	103°	มี	สูงสุด 6 เดือน
MEGA TEX	3	—	—	6	156°	—	สูงสุด 3–4 เดือน
MEGA RIMS	10	8	9	8	118.5°	—	สูงสุด 12 เดือน

การปกป้อง, 1–10

คะแนนเชิงเปรียบเทียบภายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ KRYTEX สำหรับพื้นผิวเดียวกัน (ผลิตภัณฑ์ที่ทนทานที่สุด = 10) ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ของการปกป้อง

มุมสัมผัส

คุณสมบัติไม่เกาะน้ำ: ยิ่งมุมกว้าง เม็ดน้ำยิ่งกลมและไหลหลุดได้ง่าย ควรเปรียบเทียบบนพื้นผิวเดียวกัน

ความเงาและความลื่น

ระดับที่สารเคลือบช่วยเพิ่มความเงาและสัมผัสที่ลื่นของพื้นผิว

พื้นผิวที่ใช้

ผลิตภัณฑ์ใช้งานง่ายและฉีดพลาดยากเพียงใด

อายุการปกป้อง

ตามข้อมูลของนักเทคโนโลยี KRYTEX เมื่อปฏิบัติตามวิธีใช้และการดูแลรักษา สำหรับชั้นรองพื้น — คิดเป็นระบบร่วมกับท็อบโค้ท