نشرة البيانات الفنية · TDS
الإصدار 10-2026

KRYTEX MEGA 10

طلاء حماية بالتيتانيوم لهيكل السيارة

العبوة: **50 ml** | يكفي لـ: **≈ 3 سيارات**

طلاء حماية بالتيتانيوم لجميع أنواع الطلاء اللامع: يحمي أكسيد التيتانيوم من البهتان وتغيّر اللون بفعل الأشعة فوق البنفسجية، ويقوّي الطلاء ويجعله أكثر استواءً، ويحميه من المواد الكيميائية البيئية القاسية.

الخصائص الرئيسية

- لجميع أنواع الطلاء اللامع.
- يحمي أكسيد التيتانيوم من البهتان بفعل الأشعة فوق البنفسجية.
- يقوّي الطلاء ويجعله أكثر استواءً، مما يقلل خطر التقشّر والخدوش أثناء القيادة في المدينة.
- يحمي من المواد الكيميائية البيئية القاسية.
- يعزز اللمعان وتشبّع اللون.

المواصفات

زاوية التلامس	**82°**	مقاومة الأحماض/القلويات	**pH 1–14**
مدة الحماية	**24 شهرًا / 96 غسلة**	مقاومة المذيبات	**الألكانات والمذيبات العطرية**
سماكة الطبقة	**60–80 nm**	مقاومة درجات الحرارة	**من −80 إلى +80 °C**
معدل الاستهلاك	**1–2 ml/m²**	الحجم	**50 ml**
مجال الاستخدام	**طلاء الهيكل**	يكفي لـ	**≈ 3 سيارات**

التركيب والتخزين

التخزين	**يُحفظ محكم الإغلاق في العبوة الأصلية في مكان جاف عند درجة حرارة 0…+25 °C، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. لا يُستخدم بعد انتهاء تاريخ الصلاحية.**

تستند البيانات إلى اختبارات مخبرية وخبرة عملية، وهي مقدّمة للاسترشاد. تعتمد النتائج الفعلية على حالة السطح وظروف التطبيق والعناية. قبل الاستخدام، اختبر المنتج على منطقة غير ظاهرة.

KRYTEX · krytex.world
الشركة المصنّعة: Guangzhou Keruitai Daily Chemical Technology Co., Ltd.
الممثل في أوروبا: AR PRO Partners OÜ, Tallinn