




KRYTEX MEGA QUICK

طلاء بوليمري سريع بتأثير طارد للماء

يكفي لـ: 500 ml ≈ 10 سيارات

العبوة: 100 ml / 500 ml

بخاخ طلاء بوليمري سريع للطلاء الرطب أو الجاف: رشه رذاذًا على قطعة مايكروفايبر، ثم وّّعه ولمّعه حتى يظهر البريق لتجديد اللمعان والحماية.

الخصائص الرئيسية

- تأثير طارد للماء، زاوية تلامس 103°.
- مقاوم للأحماض/القلويات، pH 1-12.
- يعمل على الطلاء الرطب أو الجاف.
- استخدمه شهريًا على الأقل للحفاظ على الحماية والمظهر.
- لمعان دائم بمظهر رطب ونعومة انزلاقية استثنائية.
- مضاد للكهرباء الساكنة: تراكم أقل للغبار والأوساخ.
- يحمي من الأشعة فوق البنفسجية.
- للحصول على أطول نتيجة دوامًا، أزل الدهون عن الطلاء أولًا.

المواصفات

طلاء الهيكل	مجال الاستخدام	103°	زاوية التلامس
100 ml / 500 ml	الحجم	pH 1-12	مقاومة الأحماض/القلويات
500 ml ≈ 10 سيارات	يكفي لـ	شهر واحد / 5 غسلات	مدة الحماية
		2-3 ml/m ²	معدل الاستهلاك

طريقة الاستخدام

- 01 رجّ العبوة قبل الاستخدام.
- 02 رشه على منشفة مايكروفايبر ووّّعه بالتساوي على الجزء.
- 03 لمّع حتى يظهر البريق — على الطلاء الرطب أو الجاف.
- 04 استخدمه مرة واحدة شهريًا على الأقل.

التركيب والتخزين

التركيب	بوليمرات مركّبة، عوامل طاردة للماء، هيدروكربونات.
مدة الصلاحية	36 شهرًا
التخزين	يُحفظ محكم الإغلاق في العبوة الأصلية في مكان جاف عند درجة حرارة 25 °C +0...، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. لا يُستخدم بعد انتهاء تاريخ الصلاحية.