




## KRYTEX MEGA TEX

طلاء حماية عضوي للأقمشة

العبوة: 50 ml

حماية فائقة الطرد للماء للمقصورات القماشية والأسقف القماشية للسيارات المكشوفة: لا تتشرب السوائل والأوساخ، ويبدو اللون أكثر غنى.

### الخصائص الرئيسية

- فائق الطرد للماء وطارد للزيوت — زاوية تلامس 156°.
- يمنع البقع ويسهل التنظيف.
- لا يترك أي بقايا.
- تأثير مضاد للبكتيريا.
- حماية من الأشعة فوق البنفسجية ولون أكثر غنى.
- آمن على الأسطح الجلدية.

### المواصفات

|                |                                    |                         |                      |
|----------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| زاوية التلامس  | 156°                               | عدد الطبقات الموصى به   | 2-4، بفاصل 20 دقيقة  |
| مدة الحماية    | حتى 3-4 أشهر                       | مدة التصليب قبل التسليم | ≤ 8 ساعات            |
| مجال الاستخدام | المقصورة القماشية والأسقف القماشية | معدل الاستهلاك          | 50 ml/m <sup>2</sup> |
|                |                                    | الحجم                   | 50 ml                |

### طريقة الاستخدام

- 01 نظّف القماش بمنظف المقصورة وفرشاة، ثم أزل البقايا بجهاز الشفط والغسيل (Extractor).
- 02 جفّف السطح جيدًا. عند معالجة الأسقف القماشية، غطّ السيارة بالكامل باستثناء السقف.
- 03 ضعه باستخدام بخاخ يدوي أو مسدس رش صغير.
- 04 ضع من 2 إلى 4 طبقات بفاصل 20 دقيقة.
- 05 قم بتهوية المقصورة بعد المعالجة. مدة التصليب 8 ساعات على الأقل قبل تسليم السيارة.

### التركيب والتخزين

|              |                                                                                                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التركيب      | مذيب ألكاني، هيدروكربونات مفلورة، بولي أورغانوسيلوكسان، رباعي إيثوكسي السيلان.                                                                    |
| مدة الصلاحية | 60 شهرًا                                                                                                                                          |
| التخزين      | يُحفظ محكم الإغلاق في العبوة الأصلية في مكان جاف عند درجة حرارة 25 °C +0...، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. لا يُستخدم بعد انتهاء تاريخ الصلاحية. |