

KRYTEX MOTO

طلاء حماية مركب للدراجات النارية

العبوة: 50 ml

طلاء حماية مركب للدراجات النارية: يضيف اللمعان وعمق اللون إلى الأجزاء المطلية ويجعل السطح أكثر نعومة وانزلاقًا؛ ومناسب أيضًا للفينيل والبلاستيك.

الخصائص الرئيسية

- يجعل السطح أكثر نعومة وانزلاقًا.
- يقلل تراكم الأوساخ ويسهل التنظيف.
- مناسب للفينيل والأجزاء البلاستيكية.
- يحمي الأجزاء المطلية من الأشعة فوق البنفسجية.
- يقلل خطر التلف الناتج عن كيماويات المغاسل القاسية والعمالة غير المؤهلة.
- يعزز اللمعان وعمق اللون وغناه في الأجزاء المطلية.

المواصفات

زاوية التلامس	115°	مجال الاستخدام	الدراجات النارية
مدة الحماية	حتى 6 أشهر	مدة التصليب قبل التسليم	≤ 6-8 ساعات
معدل الاستهلاك	3-4 ml/m ²	الحجم	50 ml

طريقة الاستخدام

- 01 غسيل على مرحلتين؛ أزل القار وبقع الزيت وجزيئات الحديد، ثم عالج الطلاء بالطين الصناعي لإزالة الملوثات المتبقية.
- 02 قم بتلميع الطلاء.
- 03 أزل الدهون جيدًا باستخدام KRYTEX DEGREASER.
- 04 ضع 10-15 قطرة على أداة التطبيق؛ وأضف 3-5 قطرات أثناء العمل.
- 05 ضعه على أجزاء صغيرة بنمط متقاطع.
- 06 خلال 10 ثوانٍ، عندما يبدأ الطلاء بالتكثف على شكل قطرات، لمّعه حتى يظهر البريق بقطعة مايكروفايبر نظيفة وجافة مع ضغط معتدل.
- 07 اجعل الجزء التالي يتداخل مع السابق، ولمّع منطقة التداخل بعناية.
- 08 مدة التصليب 6-8 ساعات على الأقل قبل تسليم الدراجة النارية.
- 09 اعمل عند درجة حرارة 15-25 °C ورطوبة لا تزيد على 60%، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة والماء.

التركيب والتخزين

التركيب	مذيب ألكاني، هيدروكربونات مفلورة، سيليكات ثلاثية الميثيل، أمينوسيليكون، بولي أورغانوسيلوكسان، رباعي إيثوكسي السيلان.
مدة الصلاحية	60 شهرًا
التخزين	يُحفظ محكم الإغلاق في العبوة الأصلية في مكان جاف عند درجة حرارة 25 °C +0...، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. لا يُستخدم بعد انتهاء تاريخ الصلاحية.