

KRYTEX MEGA RIMS

Coating pelindung keramik untuk velg

Kemasan: 50 ml

Coating keramik tahan panas untuk velg alloy: velg tetap lebih bersih, lebih mudah dicuci, dan tampak lebih mengilap.



SIFAT UTAMA

- Mengurangi penumpukan kotoran dan mempermudah pembersihan.
- Tahan panas.
- Meningkatkan kilap, kedalaman, dan warna.
- Mengurangi risiko kerusakan akibat bahan kimia cuci mobil yang keras.
- Mengurangi penumpukan es di sisi dalam velg.
- Debu rem lebih mudah dibersihkan.
- Mengurangi risiko terbentuk dan menyebarnya korosi.

SPEKIFIKASI

Sudut kontak	118,5°	Curing sebelum serah terima	≥ 8 jam
Daya tahan	hingga 12 bulan	Ketahanan asam/basa	pH 1-14
Ketebalan lapisan	80-90 nm	Ketahanan pelarut	Pelarut alifatik dan aromatik
Area aplikasi	Velg alloy	Ketahanan suhu	-40 hingga +320 °C
Jumlah lapisan yang disarankan	2, jeda ≤ 10 menit	Konsumsi	2-4 ml/m²
		Volume	50 ml

CARA APLIKASI

- 01 Cuci dua tahap; bersihkan aspal, minyak, dan partikel besi, lakukan clay pada velg; pemolesan disarankan.
- 02 Lakukan degreasing dengan KRYTEX DEGREASER.
- 03 Teteskan 10-15 tetes pada aplikator (pada desain yang rumit gunakan kain saja) dan aplikasikan per bagian dengan pola silang.
- 04 Saat produk mulai membentuk butiran (10-30 detik), lakukan buffing dengan microfiber bersih dan kering.
- 05 Aplikasikan 2 lapis dengan jeda maksimal 10 menit. Curing minimal 8 jam sebelum serah terima.
- 06 Kerjakan pada suhu 15-25 °C dan kelembapan maksimal 60%, terhindar dari sinar matahari langsung dan air.

KOMPOSISI & PENYIMPANAN

Komposisi	Pelarut alkana, hidrokarbon terfluorinasi, silika trimetilasi, aminosilikon, poliorganosiloksan, tetraetoksilatan.
Masa simpan	60 bulan
Penyimpanan	Simpan dalam kemasan asli yang tertutup rapat di tempat kering pada suhu 0...+25 °C, terhindar dari sinar matahari langsung. Jangan digunakan setelah tanggal kedaluwarsa.

Data didasarkan pada uji laboratorium dan pengalaman praktis serta diberikan sebagai acuan. Hasil sebenarnya bergantung pada kondisi permukaan, kondisi aplikasi, dan perawatan. Uji terlebih dahulu pada area yang tidak mencolok sebelum digunakan.

KRYTEX · krytex.world
Produsen: Guangzhou Keruitai Daily Chemical Technology Co., Ltd.
Perwakilan di Eropa: AR PRO Partners OÜ, Tallinn