

KRYTEX PPF SOAP

Sabun konsentrat untuk pemasangan film

Kemasan: 100 ml / 500 ml

Cukup untuk: 500 ml ≈ 15–20 mobil

Konsentrat pH netral untuk pemasangan film poliuretan, kaca film, dan film arsitektur. Formulanya menciptakan membran sabun yang membuat penempatan film mudah dan nyaman. Encerkan dengan air 1:200–1:600; 500 ml cukup untuk sekitar 15–20 mobil.



SIFAT UTAMA

- Untuk pemasangan PPF poliuretan, kaca film, dan film arsitektur.
- Menciptakan lapisan licin untuk penempatan film yang terkontrol.
- Formula pH netral.
- Encerkan dengan air 1:200–1:600.

SPESIFIKASI

Jenis	Konsentrat	Pengenceran	1:200–1:600 dengan air
Area aplikasi	Pemasangan film poliuretan, kaca film, dan film arsitektur	Volume	100 ml / 500 ml
pH	netral	Cukup untuk	500 ml ≈ 15–20 mobil

KOMPOSISI & PENYIMPANAN

Komposisi	Surfaktan anionik, surfaktan amfoter, poliglikosida, propilena glikol, isopropil alkohol, surfaktan nonionik, air suling, pengawet, pewangi.
Masa simpan	36 bulan
Penyimpanan	Simpan dalam kemasan asli yang tertutup rapat pada suhu +5...+25 °C. Jangan dibekukan. Jangan digunakan setelah tanggal kedaluwarsa.
Tindakan pencegahan	Jika terkena kulit atau selaput lendir, bilas dengan banyak air; cari bantuan medis bila perlu. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Data didasarkan pada uji laboratorium dan pengalaman praktis serta diberikan sebagai acuan. Hasil sebenarnya bergantung pada kondisi permukaan, kondisi aplikasi, dan perawatan. Uji terlebih dahulu pada area yang tidak mencolok sebelum digunakan.

KRYTEX · krytex.world
Produsen: Guangzhou Keruitai Daily Chemical Technology Co., Ltd.
Perwakilan di Eropa: AR PRO Partners OÜ, Tallinn