

KRYTEX MEGA TEX

Salutan pelindung organik untuk tekstil

Pembungkusan: 50 ml

Perlindungan superhidrofobik untuk bahagian dalaman fabrik dan bumbung lembut kereta konvertibel: cecair dan kotoran tidak meresap masuk, dan warna kelihatan lebih kaya.



CIRI UTAMA

- Superhidrofobik dan oleofobik — sudut sentuhan 156°.
- Mencegah noda dan memudahkan pembersihan.
- Tidak meninggalkan sisa.
- Kesan antibakteria.
- Perlindungan UV dan warna yang lebih kaya.
- Selamat untuk permukaan kulit.

SPESIFIKASI

Sudut sentuhan	156°
Ketahanan	sehingga 3–4 bulan
Kegunaan	Dalam fabrik & bumbung lembut
Lapisan disyorkan	2–4, selang 20 min

Tempoh pengerasan sebelum penyerahan	≥ 8 h
Kadar penggunaan	50 ml/m ²
Isi padu	50 ml

CARA PENGGUNAAN

- 01 Bersihkan fabrik dengan pembersih dalaman dan berus, kemudian tanggalkan sisa dengan mesin pengeksrak.
- 02 Keringkan permukaan dengan teliti. Untuk bumbung lembut, tutup keseluruhan kereta kecuali bumbung.
- 03 Sapukan dengan penyembur picu atau pistol semburan mini.
- 04 Sapukan 2 hingga 4 lapisan dengan selang 20 min.
- 05 Pastikan kabin mendapat pengudaraan selepas rawatan. Biarkan mengeras sekurang-kurangnya 8 jam sebelum penyerahan.

KOMPOSISI & PENYIMPANAN

Komposisi	Pelarut alkana, hidrokarbon berfluorin, poliorganosiloksana, tetraetoksisilana.
Jangka hayat simpanan	60 bulan
Penyimpanan	Simpan dalam bekas asal yang ditutup rapat di tempat kering pada suhu 0...+25 °C, jauh daripada cahaya matahari langsung. Jangan gunakan selepas tarikh luput.