

KRYTEX PPF SOAP

Sabun pekat untuk pemasangan filem

Pembungkusan: 100 ml / 500 ml

Mencukupi untuk: 500 ml ≈ 15–20 kereta

Pekatan pH neutral untuk memasang filem poliuretana, filem tint tingkap dan filem seni bina. Formulanya membentuk membran sabun yang menjadikan penempatan filem mudah dan selesa. Cairkan dengan air 1:200–1:600; 500 ml mencukupi untuk kira-kira 15–20 kereta.



CIRI UTAMA

- Untuk memasang PPF poliuretana, filem tint tingkap dan filem seni bina.
 - Membentuk lapisan gelincir untuk penempatan filem yang terkawal.
- Formula pH neutral.
 - Cairkan dengan air 1:200–1:600.

SPESIFIKASI

Jenis	Pekatan	Pencairan	1:200–1:600 dengan air
Kegunaan	Pemasangan filem poliuretana, filem tint dan filem seni bina	Isi padu	100 ml / 500 ml
pH	neutral	Mencukupi untuk	500 ml ≈ 15–20 kereta

KOMPOSISI & PENYIMPANAN

Komposisi	Surfaktan anionik, surfaktan amfoterik, poliglikosida, propilena glikol, isopropil alkohol, surfaktan bukan ionik, air suling, bahan pengawet, pewangi.
Jangka hayat simpanan	36 bulan
Penyimpanan	Simpan dalam bekas asal yang ditutup rapat pada suhu +5...+25 °C. Jangan dibekukan. Jangan gunakan selepas tarikh luput.
Langkah berjaga-jaga	Jika terkena kulit atau membran mukus, bilas dengan banyak air; dapatkan nasihat perubatan jika perlu. Jauhkan daripada kanak-kanak.