


KRYTEX MEGA RIMS

Керамическое защитное покрытие для дисков

Фасовка: 50 мл

Термостойкое керамическое покрытие для дисков: меньше загрязняются, легче моются, блеск и цвет — насыщеннее.



СВОЙСТВА

- Уменьшает загрязнение и упрощает очистку дисков.
- Стойкость к высоким температурам.
- Усиливает блеск, глубину и насыщенность цвета.
- Снижает риск повреждения агрессивной химией на мойках.
- Снижает налипание льда на внутренней стороне дисков.
- Тормозная пыль отмывается легче.
- Снижает риск появления и развития коррозии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Краевой угол	118,5°	Стойкость к кислотам/щелочам	pH 1–14
Срок службы	до 12 мес	Стойкость к растворителям	Алифатические и ароматические растворители
Толщина слоя	80–90 нм	Термостойкость	от –40 до +320 °С
Применение	Колёсные диски	Расход	2–4 мл/м ²
Слои	2, интервал ≤ 10 мин	Объём	50 мл
Выдержка до выдачи	не менее 8 ч		

ПРИМЕНЕНИЕ

- 01** Двухфазная мойка дисков, удаление битума, масляных пятен и металлических вкраплений, глина; рекомендуется полировка.
- 02** Обезжирить составом KRYTEX DEGREASER.
- 03** Пропитать аппликатор 10–15 каплями (на сложной геометрии — наносить салфеткой), наносить участками крест-накрест.
- 04** Когда состав соберётся в капли (10–30 сек), располировать чистой сухой микрофиброй.
- 05** Рекомендовано 2 слоя с интервалом не более 10 мин. Выдержка до выдачи — не менее 8 ч.
- 06** Условия: 15–25 °С, влажность не выше 60%, без прямого солнца и контакта с водой.

СОСТАВ И ХРАНЕНИЕ

Состав	Алкановый растворитель, фторированные углеводороды, триметилированный кремнезём, аминосилокон, полиорганосилоксан, тетраэтоксисилан.
Срок годности	60 месяцев
Условия хранения	Хранить в плотно закрытой заводской таре в сухом месте при 0...+25 °С, без прямых солнечных лучей. Не использовать после окончания срока годности.