

KRYTEX МОТО

Композитное защитное покрытие для мототехники

Фасовка: 50 мл

Композитное защитное покрытие для мототехники: придаёт блеск и насыщенность окрашенным элементам, делает поверхность более гладкой; подходит для винила и пластика.



СВОЙСТВА

- Делает поверхность более гладкой.
- Уменьшает загрязнение мототехники и упрощает её очистку.
- Подходит для обработки винила и пластика.
- Защищает окрашенные элементы от УФ-лучей.
- Снижает риск повреждения поверхности на мойках с некачественной химией и неопытным персоналом.
- Усиливает блеск, глубину и насыщенность цвета окрашенных элементов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Краевой угол	115°	Применение	Мотоциклы
Срок службы	до 6 мес	Выдержка до выдачи	не менее 6–8 ч
Расход	3–4 мл/м ²	Объём	50 мл

ПРИМЕНЕНИЕ

- 01 Двухфазная мойка, удаление битума, масляных пятен и металлических вкраплений, затем обработка глиной или автоскрабом.
- 02 Полировка ЛКП.
- 03 Обезжиривание составом KRYTEX DEGREASER.
- 04 Пропитать аппликатор с салфеткой 10–15 каплями, периодически добавлять по 3–5 капель.
- 05 Наносить небольшими участками крест-накрест.
- 06 В течение 10 сек, когда состав начнёт собираться в капли, с умеренным давлением располировать чистой сухой микрофиброй до глянца.
- 07 Следующий участок — с нахлёстом, зону перекрытия тщательно располировать.
- 08 Выдержка перед выдачей мототехники — не менее 6–8 ч.
- 09 Условия: 15–25 °C, влажность не выше 60%, без прямого солнца и контакта с водой.

СОСТАВ И ХРАНЕНИЕ

Состав	Алкановый растворитель, фторированные углеводороды, триметилированный кремнезём, аминосиликон, полиорганосилоксан, тетраэтоксисилан.
Срок годности	60 месяцев
Условия хранения	Хранить в плотно закрытой заводской таре в сухом месте при 0...+25 °C, без прямых солнечных лучей. Не использовать после окончания срока годности.