

KRYTEX MEGA RIMS

Skyddande keramisk coating för fälgar

Förpackning: 50 ml

En värmetålig keramisk coating för lättmetallfälgar: de håller sig renare, är lättare att tvätta och får mer glans.



HUVUDEGENSKAPER

- Minskar smutsansamling och underlättar rengöringen.
- Värmetålig.
- Förstärker glans, djup och färg.
- Minskar risken för skador från aggressiva biltvättkemikalier.
- Minskar isbildningen på fälgarnas insida.
- Bromsdamm blir lättare att ta bort.
- Minskar risken för att korrosion uppstår och sprider sig.

SPECIFIKATIONER

Kontaktvinkel	118,5°	Syra- och alkalibeständighet	pH 1–14
Hållbarhet	upp till 12 månader	Lösningsmedelsbeständighet	Alifatiska och aromatiska lösningsmedel
Skikt tjocklek	80–90 nm	Temperaturbeständighet	–40 till +320 °C
Applicerings	Lättmetallfälgar	Åtgång	2–4 ml/m ²
Rekommenderade lager	2, med ≤ 10 min mellanrum	Volym	50 ml
Härdning före utlämning	≥ 8 h		

SÅ APPLICERAR DU

- 01 Tvåstegstvätt; ta bort tjära, olja och flygrost och lera fälgarna; polering rekommenderas.
- 02 Avfetta med KRYTEX DEGREASER.
- 03 Fördela 10–15 droppar på applikatoren (på komplicerade fälgdesigner används enbart duken) och applicera en yta i taget i korsmönster.
- 04 När produkten börjar pärla sig (10–30 s) polerar du av med en ren, torr mikrofiberduk.
- 05 Applicera 2 lager med högst 10 min mellanrum. Låt härda minst 8 h före utlämning.
- 06 Arbeta vid 15–25 °C och en luftfuktighet på högst 60 %, utan direkt solljus och skyddat från vatten.

SAMMANSÄTTNING OCH FÖRVARING

Sammansättning	Alkanbaserat lösningsmedel, fluorerade kolväten, trimetylerad kiseldioxid, aminosilikon, polyorganosiloxan, tetraetoxisilan.
Lagringstid	60 månader
Förvaring	Förvaras väl tillsluten i originalförpackningen på en torr plats vid 0...+25 °C, skyddad från direkt solljus. Använd inte produkten efter utgångsdatum.