

KRYTEX PPF SOAP

Koncentrerad monteringsvätska för film

Förpackning: 100 ml / 500 ml

Räcker till: 500 ml ≈ 15–20 bilar

Ett pH-neutralt koncentrat för montering av polyuretanfilm, solfilm och arkitekturfilm. Formeln bildar en tvålhinna som gör det enkelt och bekvämt att positionera filmen. Späds med vatten 1:200–1:600; 500 ml räcker till cirka 15–20 bilar.



HUVUDEGENSKAPER

- För montering av PPF av polyuretan, solfilm och arkitekturfilm.
- Bildar ett glidskikt för kontrollerad positionering av filmen.
- pH-neutral formel.
- Späds med vatten 1:200–1:600.

SPECIFIKATIONER

Typ	Koncentrat	Spädning	1:200–1:600 med vatten
Applisering	Montering av polyuretanfilm, solfilm och arkitekturfilm	Volym	100 ml / 500 ml
pH	neutral	Räcker till	500 ml ≈ 15–20 bilar

SAMMANSÄTTNING OCH FÖRVARING

Sammansättning	Anjoniska tensider, amfotära tensider, polyglykosider, propylenglykol, isopropylalkohol, nonjoniska tensider, destillerat vatten, konserveringsmedel, doftämne.
Lagringstid	36 månader
Förvaring	Förvaras väl tillsluten i originalförpackningen vid +5...+25 °C. Får inte frysa. Använd inte produkten efter utgångsdatum.
Försiktighetsåtgärder	Vid kontakt med hud eller slemhinnor: skölj med mycket vatten och kontakta läkare vid behov. Förvaras oåtkomligt för barn.

Uppgifterna baseras på laborietester och praktisk erfarenhet och är vägledande. De faktiska resultaten beror på ytans skick, appliceringsförhållandena och underhållet. Testa på en mindre synlig yta före användning.

KRYTEX · krytex.world
Tillverkare: Guangzhou Keruitai Daily Chemical Technology Co., Ltd.
Representant i Europa: AR PRO Partners OÜ, Tallinn