

KRYTEX PPF & VINYL

Färgförstärkande coating för alla typer av bilfolie

Förpackning: **50 ml**

Räcker till: **≈ 2 bilar**

För PPF av polyuretan och vinylfolie, blank eller matt: förlänger filmens vattenavvisande egenskaper, ger mer mättad färg och skyddar mot UV och kemikalier.



HUVUDEGENSKAPER

- Förlänger filmens vattenavvisande egenskaper.
- Stöter bort smuts och vatten.
- Ger filmen mer mättad färg.
- Skyddar mot UV och kemikalier och förhindrar blekning.
- Minskar smutsansamling och underlättar rengöringen.
- Passar även för alla typer av lack.
- Minskar risken för kemiska frätskador (fågelspillning, poppelknoppar, alkali).
- Skyddar mot lätta mekaniska skador (handtorkning i biltvätten).
- 100 % effekt vid applicering i 2 lager.

SPECIFIKATIONER

Kontaktvinkel	119°
Hållbarhet	6–8 månader
Skikt tjocklek	60–80 nm
Antistatisk	ja
Applicering	PPF och vinylfolie
Rekommenderade lager	2, med ≤ 5 min mellanrum
Härdning före utlämning	≥ 8 h

Syra- och alkalibeständighet	pH 1–14
Lösningsmedelsbeständighet	Alifatiska och aromatiska lösningsmedel
UV-beständighet	10–400 nm
Åtgång	1–2 ml/m ²
Volym	50 ml
Räcker till	≈ 2 bilar

SÅ APPLICERAR DU

- 01** Tvåstegsvätt; ta bort tjära, olja och flygrost och använd sedan en lerhandske.
- 02** Polera blank film vid mindre defekter; polera inte matt film.
- 03** Avfetta med KRYTEX DEGREASER.
- 04** Fördela 10–15 droppar på applikatorn och applicera på små ytor i korsmönster med flera överlappningar.
- 05** Efter 10–60 s (beroende på temperatur och luftfuktighet) polerar du upp till glans med en ren, torr mikrofiberduk.
- 06** Applicera 2 lager med högst 5 min mellanrum, en karosdel i taget. Låt härda minst 8 h före utlämning.
- 07** Arbeta vid 15–25 °C och en luftfuktighet på högst 60 %, utan direkt solljus och skyddat från vatten.

SAMMANSÄTTNING OCH FÖRVARING

Sammansättning	Alkanbaserat lösningsmedel, kiselorganisk polymer, aminosilikon, tetraetoxisilan, polyorganosiloxan, metyltriethoxisilan.
Lagringstid	60 månader
Förvaring	Förvaras väl tillsluten i originalförpackningen på en torr plats vid 0...+25 °C, skyddad från direkt solljus. Använd inte produkten efter utgångsdatum.