

ขายดี

KRYTEX MEGA GLASS

สารเคลือบกระจกแบบไม่เกาะน้ำ (hydrophobic)

บรรจุภัณฑ์: 50 ml

ใช้ได้กับ: ≈ 3–5 คัน

สารเคลือบกันฝนสำหรับกระจกและไฟหน้า: น้ำและสิ่งสกปรกไม่เกาะติด หันวิสัยในสภาพอากาศเลวร้ายดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น



คุณสมบัติหลัก

- กันฝน กันคราบสกปรก กันน้ำแข็งเกาะ
- ลดการเกิดฝ้าได้ถึง 60%
- ลดการใช้น้ำยาฉีดกระจกได้ถึง 10 เท่า
- ยืดอายุใบปัดน้ำฝนได้ถึง 5 เท่า
- น้ำไหลหลุดออกเองตั้งแต่ความเร็ว 60 km/h
- มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นในสภาพอากาศเลวร้าย
- ลดการเกาะของสิ่งสกปรก และทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นมาก
- ยืดอายุการใช้งานของกระจก

ข้อมูลจำเพาะ

มุมสัมผัส	118.5°	ความทนทานต่อกรด/ด่าง	pH 1–14
อายุการปกป้อง	6–9 เดือน	ความทนทานต่อตัวทำละลาย	ตัวทำละลายอะลิฟาติกและอะโรมาติก
น้ำไหลหลุดตั้งแต่	60 km/h	ความทนทานต่อรังสี UV	10–400 nm
ความหนาของชั้นเคลือบ	10–15 nm	อัตราการใช้	1–2 ml/m²
การส่งผ่านแสง	99.9%	ปริมาณบรรจุ	50 ml
พื้นผิวที่ใช้	กระจกและไฟหน้า	ใช้ได้กับ	≈ 3–5 คัน

วิธีใช้

- 01 ขจัดสิ่งสกปรกหลักออกจากกระจก (ล้าง หรือเช็ดด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์หมาด ๆ)
- 02 ขจัดคราบน้ำด้วย KRYTEX OPTIC
- 03 ขจัดคราบมันด้วย KRYTEX DEGREASER
- 04 ทา 2 ชั้นบนกระจกบังลมหน้าและกระจกหลังที่มีที่ปัดน้ำฝน ส่วนกระจกอื่นทา 1 ชั้น เว้นระยะระหว่างชั้น 10–15 นาที
- 05 ชั้นแรกทาเป็นวงกลม ชั้นที่สองทาเป็นแนวตรง เว้นห่างจากขอบ 1–3 cm แล้วจึงทาบริเวณขอบเป็นลำดับสุดท้าย
- 06 รออย่างน้อย 40 นาทีหลังทาชั้นสุดท้าย (ไม่มีกำหนดเวลาสูงสุด) จากนั้นเช็ดออกให้ทั่ว
- 07 ทำงานที่อุณหภูมิ 15–25 °C และความชื้นไม่เกิน 60% หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรงและน้ำ

ส่วนประกอบและการเก็บรักษา

ส่วนประกอบ	ตัวทำละลายอัลเคน, ฟลูออรีนไฮโดรคาร์บอน, โพลีออร์กาโนซิลอกเซน, เตตระเอทอกซีไซเลน
อายุการเก็บรักษา	60 เดือน
การเก็บรักษา	เก็บในภาชนะเดิมปิดให้สนิท ในที่แห้ง ที่อุณหภูมิ 0...+25 °C ห่างจากแสงแดดโดยตรง ห้ามใช้หลังวันหมดอายุ