


KRYTEX MEGA LEATHER

สารเคลือบป้องกันออร์แกนิกสำหรับหนัง

บรรจุภัณฑ์: 50 ml

ปกป้องหนังภายในรถจากสิ่งสกปรกและการตกรังสีจากเสื้อผ้า เช่น ผ้ายีนส์ พร้อมคงรูปลักษณะเดิมไว้



คุณสมบัติหลัก

- ลดการตกรังสีจากเสื้อผ้าให้น้อยที่สุด
- คงรูปลักษณะเดิมของหนัง
- ลดสิ่งสกปรก และทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น
- ป้องกันหนังแตก

ข้อมูลจำเพาะ

มุมสัมผัส	103°	จำนวนชั้นที่แนะนำ	2 ชั้น เว้นห่าง 10–15 นาที
อายุการปกป้อง	สูงสุด 6 เดือน	ระยะบ่มก่อนส่งมอบรถ	≥ 8 ชม.
ความหนาของชั้นเคลือบ	80–120 nm	อัตราการใช้	3–5 ml/m ²
ป้องกันไฟฟ้าสถิต	มี	ปริมาณบรรจุ	50 ml
พื้นผิวที่ใช้	หนังภายในรถ		

วิธีใช้

- 01 ทำความสะอาดหนังด้วยน้ำยาทำความสะอาดภายในรถและแปรง จากนั้นเช็ดคราบที่เหลือด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์หมาด ๆ
- 02 ปลอຍให้แห้งสนิท (3–4 ชม.) ก่อนเคลือบ
- 03 หากจำเป็น ให้ขัดคราบมันด้วย KRYTEX DEGREASER บนผ้าไมโครไฟเบอร์
- 04 ทาที่ละส่วนแล้วเช็ดทันที (ระยะบ่มเป็นพิเศษกับภายในรถสีเข้ม)
- 05 ทา 2 ชั้น เว้นห่าง 10–15 นาที บ่มอย่างน้อย 8 ชม. ก่อนส่งมอบรถ

ส่วนประกอบและการเก็บรักษา

ส่วนประกอบ	ตัวทำละลายอัลเคน, ฟลูออรีนไฮโดรคาร์บอน, ซิลิกาที่เติมหมู่ไตรเมทิล, อะมิโนซิลิโคน, โพลีออร์กาโนซิลอกเซน, เทตระเอทอกซีไซเลน
อายุการเก็บรักษา	60 เดือน
การเก็บรักษา	เก็บในภาชนะเดิมปิดให้สนิท ในที่แห้ง ที่อุณหภูมิ 0...+25 °C ห่างจากแสงแดดโดยตรง ห้ามใช้หลังวันหมดอายุ