


KRYTEX MEGA RIMS

สารเคลือบเซรามิกป้องกันสำหรับล้อ

บรรจุภัณฑ์: 50 ml

สารเคลือบเซรามิกทนความร้อนสำหรับล้ออัลลอย: ล้อสะอาดได้นานขึ้น ล้างง่ายขึ้น และดูเงางามขึ้น



คุณสมบัติหลัก

- ลดการสะสมของสิ่งสกปรก และทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น
- ทนความร้อน
- เพิ่มความเงา ความลึก และสีส้ม
- ลดความเสี่ยงการเกิดและลุกลามของสนิม
- ลดการเกาะของน้ำแข็งที่ด้านในของล้อ
- ขจัดฝุ่นแบร็กได้ง่ายขึ้น
- ลดความเสี่ยงการเกิดและลุกลามของสนิม

ข้อมูลจำเพาะ

มุมสัมผัส	118.5°	ความทนทานต่อกรด/ด่าง	pH 1-14
อายุการปกป้อง	สูงสุด 12 เดือน	ความทนทานต่อตัวทำละลาย	ตัวทำละลายอะลิฟาติกและอะโรมาติก
ความหนาของชั้นเคลือบ	80-90 nm	ความทนทานต่ออุณหภูมิ	-40 ถึง +320 °C
พื้นผิวที่ใช้	ล้ออัลลอย	อัตราการใช้	2-4 ml/m ²
จำนวนชั้นที่แนะนำ	2 ชั้น เว้นห่าง ≤ 10 นาที	ปริมาณบรรจุ	50 ml
ระยะบ่มก่อนส่งมอบรถ	≥ 8 ชม.		

วิธีใช้

- 01 ล้างแบบสองขั้นตอน ขจัดยางมะตอย คราบน้ำมัน และผงเหล็ก ใช้ดินน้ำมันขัดล้อ แนะนำให้ขัดเงา
- 02 ขจัดคราบมันด้วย KRYTEX DEGREASER
- 03 หยอดผลิตภัณฑ์ลงบนแอปพลิเคชัน 10-15 หยด (ล้อที่มีลวดลายซับซ้อนให้ใช้ผ้าเพียงอย่างเดียว) แล้วหาที่ละส่วนแบบไขว้ตาราง
- 04 เมื่อผลิตภัณฑ์เริ่มจับตัวเป็นเม็ด (10-30 วินาที) ให้เช็ดด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ที่สะอาดและแห้ง
- 05 ทา 2 ชั้น ห่างกันไม่เกิน 10 นาที บ่มอย่างน้อย 8 ชม. ก่อนส่งมอบรถ
- 06 ทำงานที่อุณหภูมิ 15-25 °C และความชื้นไม่เกิน 60% หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรงและน้ำ

ส่วนประกอบและการเก็บรักษา

ส่วนประกอบ	ตัวทำละลายอัลเคน, ฟลูออรีเนตไฮโดรคาร์บอน, ซิลิกาที่เติมหมู่ไตรเมทิล, อะมิโนซิลิโคน, โพลีออร์กาโนซิลอกเซน, เทตระเอทอกซีไซเลน
อายุการเก็บรักษา	60 เดือน
การเก็บรักษา	เก็บในภาชนะเดิมปิดให้สนิท ในที่แห้ง ที่อุณหภูมิ 0...+25 °C ห่างจากแสงแดดโดยตรง ห้ามใช้หลังวันหมดอายุ