

KRYTEX PPF GEL

เจลสำหรับติดตั้งฟิล์ม

บรรจุภัณฑ์: 500 ml

เจลที่ให้ความคล่องตัวสูงสุด: ฟิล์มเลื่อนได้อิสระระหว่างการติดตั้งโดยไม่ติดหนึบ ไม่ไหลลงจากพื้นผิวแนวตั้งและครอบคลุมได้ทั่ว ช่วยให้ติดฟิล์มบนรูปทรงซับซ้อนได้โดยไม่ต้องใช้น้ำสบูหรือแอลกอฮอล์ และเสริมการยึดเกาะของกาว



คุณสมบัติหลัก

- ปรับตำแหน่งฟิล์มได้อย่างราบรื่นโดยไม่ติดหนึบ แม้นบนรูปทรงซับซ้อน
- เสริมการยึดเกาะของกาว
- พร้อมใช้ — ไม่ต้องเจือจาง
- เกาะอยู่บนพื้นผิวแนวตั้งได้ ครอบคลุมทั่วถึง
- ไม่ต้องใช้น้ำสบูหรือแอลกอฮอล์
- ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่ติดไฟ
- ล้างคราบที่เหลือออกด้วยน้ำได้ง่าย
- แบ่งบรรจุใส่ภาชนะใดก็ได้ แนะนำให้ใช้ขวดสเปรย์แบบมืออาชีพ

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท	เจลติดตั้ง	อัตราการเจือจาง	ไม่ต้องเจือจาง
พื้นผิวที่ใช้	การติดตั้งฟิล์ม รวมถึงรูปทรงซับซ้อน	ปริมาณบรรจุ	500 ml

ส่วนประกอบและการเก็บรักษา

ส่วนประกอบ	น้ำบริสุทธิ์, สารเพิ่มความชื้น, สารช่วยเปียก, สารลดแรงตึงผิว, สารส่งเสริมการยึดเกาะชนิดพอลิเมอร์
อายุการเก็บรักษา	36 เดือน
การเก็บรักษา	เก็บในภาชนะเดิมปิดให้สนิท ที่อุณหภูมิ +5...+25 °C ห้ามแช่แข็ง ห้ามใช้หลังวันหมดอายุ