

# KRYTEX MEGA RIMS

Lớp phủ bảo vệ ceramic cho mâm xe

Quy cách đóng gói: **50 ml**

Lớp phủ ceramic chịu nhiệt cho mâm hợp kim: mâm sạch lâu hơn, dễ rửa hơn và bóng đẹp hơn.



## ĐẶC TÍNH CHÍNH

- Giảm bám bẩn và giúp vệ sinh dễ dàng hơn.
- Chịu nhiệt.
- Tăng độ bóng, chiều sâu và màu sắc.
- Giảm nguy cơ hư hại do hóa chất rửa xe mạnh.
- Giảm đóng băng ở mặt trong của mâm.
- Bụi phanh dễ làm sạch hơn.
- Giảm nguy cơ hình thành và lan rộng ăn mòn.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

|                                 |                            |                     |                                |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Góc tiếp xúc                    | 118,5°                     | Kháng axit/kiềm     | pH 1–14                        |
| Độ bền                          | tới 12 tháng               | Kháng dung môi      | Dung môi aliphatic và aromatic |
| Độ dày lớp phủ                  | 80–90 nm                   | Khả năng chịu nhiệt | –40 đến +320 °C                |
| Phạm vi sử dụng                 | Mâm hợp kim                | Định mức tiêu hao   | 2–4 ml/m <sup>2</sup>          |
| Số lớp khuyến nghị              | 2 lớp, cách nhau ≤ 10 phút | Dung tích           | 50 ml                          |
| Thời gian khô trước khi giao xe | ≥ 8 giờ                    |                     |                                |

## HƯỚNG DẪN THI CÔNG

- 01 Rửa xe hai bước; tẩy nhựa đường, dầu và bụi sắt, làm sạch mâm bằng đất sét (clay); khuyến nghị đánh bóng.
- 02 Tẩy dầu mỡ bằng KRYTEX DEGREASER.
- 03 Nhỏ 10–15 giọt lên mút thoa (với mâm có thiết kế phức tạp chỉ dùng khăn thoa) và thoa theo từng khu vực, kiểu đan chéo.
- 04 Khi sản phẩm bắt đầu kết hạt (10–30 giây), lau đánh bóng bằng khăn microfiber sạch, khô.
- 05 Thoa 2 lớp cách nhau không quá 10 phút. Để khô ít nhất 8 giờ trước khi giao xe.
- 06 Thi công ở 15–25 °C, độ ẩm không quá 60%, tránh ánh nắng trực tiếp và tránh nước.

## THÀNH PHẦN VÀ BẢO QUẢN

|             |                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thành phần  | Dung môi alkane, hydrocarbon flo hóa, silica trimethyl hóa, aminosilicone, polyorganosiloxane, tetraethoxysilane.      |
| Hạn sử dụng | 60 tháng                                                                                                               |
| Bảo quản    | Đậy kín trong bao bì gốc, bảo quản nơi khô ráo ở 0...+25 °C, tránh ánh nắng trực tiếp. Không sử dụng sau ngày hết hạn. |