

KRYTEX PPF SOAP

Dung dịch xà phòng đậm đặc để dán phim

Quy cách đóng gói: **100 ml / 500 ml**

Đủ dùng cho: **500 ml ≈ 15–20 xe**

Dung dịch đậm đặc pH trung tính để dán phim polyurethane, phim cách nhiệt và phim kiến trúc. Công thức tạo màng xà phòng giúp căn chỉnh vị trí phim dễ dàng, thoải mái. Pha loãng với nước theo tỷ lệ 1:200–1:600; 500 ml dùng được cho khoảng 15–20 xe.



ĐẶC TÍNH CHÍNH

- Dùng để dán PPF polyurethane, phim cách nhiệt kính xe và phim kiến trúc.
- Tạo lớp trơn giúp căn chỉnh vị trí phim có kiểm soát.
- Công thức pH trung tính.
- Pha loãng với nước theo tỷ lệ 1:200–1:600.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dạng	Dạng đậm đặc	Tỷ lệ pha	1:200–1:600 với nước
Phạm vi sử dụng	Dán phim polyurethane, phim cách nhiệt và phim kiến trúc	Dung tích	100 ml / 500 ml
pH	trung tính	Đủ dùng cho	500 ml ≈ 15–20 xe

THÀNH PHẦN VÀ BẢO QUẢN

Thành phần	Chất hoạt động bề mặt anion, chất hoạt động bề mặt lưỡng tính, polyglycoside, propylene glycol, cồn isopropyl, chất hoạt động bề mặt không ion, nước cất, chất bảo quản, hương liệu.
Hạn sử dụng	36 tháng
Bảo quản	Đậy kín trong bao bì gốc, bảo quản ở +5...+25 °C. Không để đông đá. Không sử dụng sau ngày hết hạn.
Lưu ý an toàn	Nếu tiếp xúc với da hoặc niêm mạc, rửa bằng nhiều nước; tham khảo ý kiến bác sĩ nếu cần. Để xa tầm tay trẻ em.