

KRYTEX PPF & VINYL

Lớp phủ tăng cường màu cho mọi loại phim dán xe

Quy cách đóng gói: **50 ml**

Đủ dùng cho: **≈ 2 xe**

Dành cho PPF polyurethane và phim dán vinyl, bóng hoặc mờ: kéo dài tính kỵ nước của phim, làm màu sắc đậm đà hơn và bảo vệ phim khỏi tia UV và hóa chất.



ĐẶC TÍNH CHÍNH

- Kéo dài tính kỵ nước của phim.
- Chống bám bẩn và nước.
- Làm màu phim đậm đà hơn.
- Bảo vệ khỏi tia UV và hóa chất, chống phai màu.
- Giảm bám bẩn và giúp vệ sinh dễ dàng hơn.
- Cũng phù hợp với mọi loại sơn.
- Giảm nguy cơ bong hóa chất (phân chim, nhựa chồi cây, kiềm).
- Bảo vệ khỏi hư hại cơ học nhẹ (lau khô tiếp xúc tại tiệm rửa xe).
- Hiệu quả 100% khi thi công 2 lớp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Góc tiếp xúc	119°	Kháng axit/kiềm	pH 1–14
Độ bền	6–8 tháng	Kháng dung môi	Dung môi aliphatic và aromatic
Độ dày lớp phủ	60–80 nm	Kháng tia UV	10–400 nm
Chống tĩnh điện	có	Định mức tiêu hao	1–2 ml/m ²
Phạm vi sử dụng	Phim PPF và vinyl	Dung tích	50 ml
Số lớp khuyến nghị	2 lớp, cách nhau ≤ 5 phút	Đủ dùng cho	≈ 2 xe
Thời gian khô trước khi giao xe	≥ 8 giờ		

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

- 01 Rửa xe hai bước; tẩy nhựa đường, dầu và bụi sắt, sau đó dùng găng tay đất sét (clay mitt).
- 02 Đánh bóng phim bóng nếu có khuyết điểm nhỏ; không đánh bóng phim mờ.
- 03 Tẩy dầu mỡ bằng KRYTEX DEGREASER.
- 04 Nhỏ 10–15 giọt lên mút thoa và thoa theo từng khu vực nhỏ, kiểu đan chéo với nhiều lượt chồng mép.
- 05 Sau 10–60 giây (tùy nhiệt độ và độ ẩm), lau đánh bóng bằng khăn microfiber sạch, khô.
- 06 Thoa 2 lớp cách nhau không quá 5 phút, lần lượt từng tấm. Để khô ít nhất 8 giờ trước khi giao xe.
- 07 Thi công ở 15–25 °C, độ ẩm không quá 60%, tránh ánh nắng trực tiếp và tránh nước.

THÀNH PHẦN VÀ BẢO QUẢN

Thành phần	Dung môi alkane, polymer hữu cơ silic, aminosilicone, tetraethoxysilane, polyorganosiloxane, methyltriethoxysilane.
Hạn sử dụng	60 tháng
Bảo quản	Đậy kín trong bao bì gốc, bảo quản nơi khô ráo ở 0...+25 °C, tránh ánh nắng trực tiếp. Không sử dụng sau ngày hết hạn.

Dữ liệu dựa trên các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và kinh nghiệm thực tế, chỉ mang tính tham khảo. Kết quả thực tế phụ thuộc vào tình trạng bề mặt, điều kiện thi công và chế độ bảo dưỡng. Hãy thử trên một khu vực khuất trước khi sử dụng.

KRYTEX · krytex.world
Nhà sản xuất: Guangzhou Keruitai Daily Chemical Technology Co., Ltd.
Đại diện tại châu Âu: AR PRO Partners OÜ, Tallinn